



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
W PRZEDMIOCIE DOSTAWY
MOBILNEGO LABORATORIUM
ANTYSMOGOWEGO**

Numer postępowania: WAT.272.3.1.2019

Postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź.zm.).

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ogłoszenia: 521420-N-2019 z dnia 5 marca 2019 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacja o zamawiającym.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych, zamówieniach na dodatkowe usługi, umowie ramowej, dynamicznym systemie zakupów, aukcji elektronicznej.
4. Wyjaśnienie i zmiana treści swiz.
5. Opis przedmiotu zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia.
7. Miejsce realizacji zamówienia.
8. Warunki udziału w postępowaniu.
9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
12. Informacja o osobach uprawnionych przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami.
13. Termin związania ofertą.
14. Wymagania dotyczące wadium.
15. Opis sposobu przygotowania ofert.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
17. Opis sposobu obliczenia ceny.
18. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
22. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
23. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
25. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
26. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.
27. Lista załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach,

ADRES: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice,

NUMER REGON: 277715490,

NUMER NIP: 954-23-95-790,

NUMER TELEFONU: (32) 42 -88 -150,

NUMER FAKSU: (32) 42 -88-151,

ADRES E-MAIL: biuro@katowice.witd.gov.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: <http://www.katowice.witd.gov.pl>

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP: <http://witdkatowice.sisco.info>

GODZINY URZĘDOWANIA: poniedziałek-piątek, od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Informacje związane z niniejszym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępnione pod adresem: <http://witdkatowice.sisco.info>

W szczególności Zamawiający na powyższej stronie internetowej zamieszcza:

1. specyfikację istotnych warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2. informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
3. informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - niezwłocznie po otwarciu ofert,
4. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5. zmiany dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6. informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - po wyborze oferty.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie:

1. art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej w treści „ustawą Pzp”,
2. aktów wykonawczych do ustawy Pzp,
3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w treści „siwz”.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 24 aa ustawy Pzp (tzw. procedury odwróconej).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej siwz oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. W sprawach nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest pod numerem: WAT.272.3.1.2019. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.

3. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH NA DODATKOWE DOSTAWY, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamówienia dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt. 3 ustawy Pzp.
4. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
6. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, zgodnie z postanowieniem art. 36b ust.1 ustawy Pzp, wskazania w ofercie części zamówienia, których zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania firmy (nazwy) podwykonawcy lub podwykonawców oraz zakresu dostawy powierzonej podwykonawcy lub podwykonawcom. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

4. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą - wnioskiem wyjaśnienie treści siwz.
2. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art.38 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź na wniesione pytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej podanej w rozdziale 1 siwz.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią siwz.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieści informację na stronie internetowej podanej w rozdziale 1 siwz.
6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści siwz.
7. Wszelkie zmiany treści siwz, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści siwz, uzupełnienia na równych zasadach Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej podanej w rozdziale 1 siwz oraz, w przypadkach przewidzianych ustawą Pzp, w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego, którego szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 1 do siwz**.
2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):

34114000-9	Pojazdy specjalne
38432300-5	Aparatura do analizy dymu

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65) - w związku z wymaganiami określonymi w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 58) pracownicy Zamawiającego użytkujący mobilne laboratorium antysmogowe do wykonywania czynności kontrolnych nie mogą być osobami niepełnosprawnymi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do określonego w niniejszej siwz.
5. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.
6. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do dnia 31 lipca 2019 r.

7. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejscem dostawy mobilnego laboratorium antysmogowego jest siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców (art. 23 ustawy Pzp – konsorcjum, spółka cywilna) każdy z jej uczestników nie

może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu - podobnie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie.

a także

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
- c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Sposób oceny spełnienia warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto.

Poprzez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie dostawy polegające na dostawie samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową (np. dostawie zabudowanych pojazdów dla służb ratowniczych (ambulansów ratunkowych), pojazdów straży pożarnej, służb drogowych, straży miejskiej, policji, wojska, inspekcji transportu drogowego z potwierdzeniem ich odbioru. Zamawiający poprzez dostawę wykonywaną (realizowaną) rozumie umowę na dostawę, której wartość części zrealizowanej na dzień składania ofert, wynosi co najmniej 300.000,00 zł brutto.

Wykaz wykonanych dostaw Wykonawca podaje na formularzu stanowiącym **załącznik nr 7 do siwz** wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy Pzp – konsorcjum, spółka cywilna) warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełnił co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

8.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

- 1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych dla postępowania,
- 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 oraz przesłanka fakultatywna zawarta w art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp **wymaga** zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.

Uwaga: Zamawiający zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 24 ust. 12 ustawy Pzp może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.3. Dokument potwierdzający wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych przez Zamawiającego.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, każdy Wykonawca obowiązany jest w terminie składania ofert dołączyć do oferty oświadczenie na druku stanowiącym **załącznik nr 2 do siwz**, w którym następuje wstępna deklaracja o spełnieniu warunków udziału. W przypadku oferty wspólnej (art. 23 ustawy Pzp – konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie składa co najmniej jeden z jej uczestników (ten wykonawca, który warunek udziału spełnia) lub wszyscy wspólnie.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych dostaw na druku stanowiącym **załącznik nr 7 do siwz**. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych dostaw należy złożyć wspólnie.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp, każdy Wykonawca obowiązany jest w terminie składania ofert dołączyć do oferty oświadczenie na druku stanowiącym **załącznik nr 3 do siwz**, w którym następuje wstępna deklaracja o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. W przypadku oferty wspólnej (art.23 ustawy Pzp –konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W przypadku Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w oparciu o art.22a ustawy Pzp, zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 dla każdego z podmiotów, których to dotyczy (odrębne oświadczenie) oraz załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów. Przykład pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów zawarto w **załączniku nr 6 do siwz**.
4. Korzystając z uprawnienia zawartego w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia **nie wymaga** od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia w stosunku do podwykonawcy dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.

8.4. Procedura sanacyjna – „samooczyszczenie”.

1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub ust.5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk oświadczenia na druku stanowiącym **załącznik nr 3 do siwz**, a następnie zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp do złożenia stosownych dowodów.

8.5. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, dotyczących warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem art. 22a ust. 4 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Z zobowiązania, o którym mowa pkt. 2 musi wynikać w szczególności:
 - 1) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego z podaniem danych identyfikujących podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo: adres, pełna nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL),
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby oraz załączone do oferty. Podpis pod takim zobowiązaniem ma złożyć osoba umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu. Składając takie oświadczenie należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku na Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp zostają nałożone dodatkowe obowiązki, które to Zamawiający będzie wymagał w niniejszym postępowaniu i w trakcie realizacji umowy.

Podmiot składa pisemne zobowiązanie zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 6 do siwz**.

5. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa albo ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (obligatoryjne i fakultatywne podstawy do wykluczenia). Ocena będzie dokonana

poprzez sprawdzenie załączonego do oferty złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na druku stanowiącym **załącznik nr 3 do siwz**.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w siwz.

8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja).

1. Wykonawcy zgodnie z art.23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązek ten nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie (pełnomocnictwo) do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot i wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 15 siwz.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
5. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 KC.
6. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8.7. Podwykonawcy.

1. Wykonawca może zgodnie z art.36a ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcom, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres) zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca lub podwykonawcy oraz podać firmę (nazwę) podwykonawcy lub podwykonawców. Należy w tym celu wypełnić punkt 7 formularza oferty stanowiący **załącznik nr 4 do siwz**. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawcy lub podwykonawców przy jego realizacji.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał firmy (nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe) podwykonawcy lub podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także zobowiązany jest do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu lub oświadczenia, a także czy wymagany dokument lub oświadczenie potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia.
2. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
3. W rozdziale 10 siwz zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń i dokumentów żąda od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp złożyć wraz z ofertą wstępne oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia, zgodnie ze wzorami wskazanymi **w załączniku nr 2 i 3 do siwz.**
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby (zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną) innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą odrębne oświadczenia dla tych podmiotów, zgodnie ze wzorami wskazanymi **w załączniku nr 2 i 3 do siwz** oraz składa pismne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu zawarto w **załączniku nr 6 do siwz.**
3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (np. konsorcja, spółki cywilne,) oświadczenia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia - oświadczenia składają wszyscy

Wykonawcy osobno, zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 3 do siwz**. W przypadku potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa jedynie ten Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu lub wspólnie razem wszyscy Wykonawcy (oświadczenie o ich spełnieniu podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie) zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 2 do siwz**.

4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszego rozdziału siwz.
5. Wykonawca zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - w **terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert), **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 5 do siwz**. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Uwaga: oświadczenie złożone na druku zgodnym ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 5 do siwz** nie należy składać łącznie z ofertą. Dla zapewnienia skuteczności oświadczenia, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp).

Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Zamawiającego w oryginale i dostarczone w kopercie oznaczonej napisem „Oświadczenie – grupa kapitałowa”.

Wzór oznaczenia koperty z oświadczeniem dotyczącym grupy kapitałowej:

Znak sprawy: WAT.272.3.1.2019

OFERTA NA DOSTAWĘ MOBILNEGO LABORATORIUM ANTYSMOGOWEGO

„OŚWIADCZENIE – GRUPA KAPITAŁOWA”

.....
(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu, faksu, adres e-mail)

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU
DROGOWEGO W KATOWICACH
ul. Żeliwna 38
40-599 KATOWICE

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów/oświadczeń:

- 6.1. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. W przypadku oferty wspólnej (spółka cywilna, konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum.

- 6.2. wykazu wykonanych dostaw, zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 7 do siwz.**
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz dostaw – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 6.3. projektu rysunkowego wykonanego w formacie PDF na nośniku CD oraz w wersji papierowej - składającego się z dwóch części: tj. projektu wykonania w samochodzie specjalnym wchodzącym w skład mobilnego laboratorium antysmogowego przedziału:
- 1) magazynowego oraz
 - 2) biurowego
- z uwzględnieniem rozmieszczenia elementów wyposażenia meblowego, elementów instalacji elektrycznej (np. akumulatorów dodatkowych, przetwornic napięcia, gniazd zasilania, lamp itp.), sposobu zabudowy przedziału magazynowego z rozmieszczeniem specjalistycznego wyposażenia kontrolnego oraz innego wymaganego wyposażenia (np. elementów sygnalizacji dźwiękowej, świateł uprzywilejowania itp.).
- 6.4. pisemnego opisu wykonania obu przedziałów oraz rozmieszczenia wyposażenia i instalacji właściwej dla danego przedziału, a także zawierającego opis wykonania schematu dodatkowej instalacji elektrycznej samochodu
- w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego **w załączniku nr 1 do siwz.**

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- 7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 6.1. niniejszego rozdziału siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 7.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1. niniejszego rozdziału siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 7.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 7.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 7.6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 3 niniejszego rozdziału siwz, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) tj. poprzez pocztę elektroniczną na wskazane adresy skrzynek e-mail Wykonawcy i Zamawiającego, z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. od 3 do 18 niniejszego rozdziału siwz.
3. Zamawiający dopuszcza użycie środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym poczty elektronicznej na wskazane adresy skrzynek e-mail jedynie w zakresie:
 - 1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez Zamawiającego,
 - 3) przesyłania przez Zamawiającego do Wykonawców wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach postępowania,
 - 4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień w sytuacji braku dostępności drogi faksowej.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym poczty elektronicznej na

wskazane adresy skrzynek e-mail każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub wskazany przez Wykonawcę adres skrzynki e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania.
7. Wykonawca składający ofertę jest proszony w jej treści o podanie swoich danych identyfikujących możliwość skorzystania z środków komunikacji elektronicznej poprzez podanie swojej skrzynki e-mail. Pozwoli to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru Wykonawcy. Wprowadzając swoje dane do oferty, Wykonawca będzie postępował według tych samych zasad, jakie przyjął Zamawiający. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że będą one sprawne, czynne i aktualne przez cały okres trwania postępowania, a w przypadku ich zmiany czy awarii Zamawiający niezwłocznie zostanie o tym poinformowany.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, uzupełnień czy poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia (oświadczeń) z art. 25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej.
9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 9, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Ofertę lub oświadczenia można dostarczyć osobiście do sekretariatu, w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 20. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma do sekretariatu Zamawiającego.
12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami o których mowa w siwz składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
13. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
14. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
15. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na adres siedziby Zamawiającego.

16. Jakiemukolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej Zamawiającego, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
17. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym. W przypadku przesłania korespondencji przy użyciu skrzynek e-mail datą i godziną doręczenia korespondencji jest data i godzina zamieszczenia korespondencji w oprogramowaniu do obsługi skrzynki e-mail Zamawiającego. Maksymalny rozmiar pliku przesłanego przy pomocy skrzynki e-mail nie może przekroczyć 25M. W przypadku przesłania korespondencji przy użyciu innego środka komunikacji elektronicznej do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie ona potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.
18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej i powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczanej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

21. INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Andrzej Jaworski - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego.
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30,
pod numerami:
tel.: +48 32 42 88 157,
faks: +48 32 42 88 151,
adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl

22. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 1 ustawy Pzp pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale 25 siwz.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający, zgodnie z postanowieniem art. 45 ust. 1 ustawy Pzp nie wymaga wniesienia wadium.

24. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wymogi formalne oferty.

- 1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
- 1.2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty zgodnie z wzorem wskazanym **w załączniku 4 do siwz**. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
- 1.3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 1.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
- 1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy Pzp. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.
- 1.6. Oferta musi być sporządzona pismem maszynowym (maszyna do pisania lub komputerowy edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie.
- 1.7. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 1.8. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron (lub podpisania stron) należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa.
- 1.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
- 1.10. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakkolwiek strona zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
- 1.11. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami w dwóch nieprzezroczystych kopertach, opisanych w następujący sposób:

OFERTA NA DOSTAWĘ MOBILNEGO LABORATORIUM ANTYSMOGOWEGO

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 14 marca 2019 r., godz. 13.00.

.....
(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu, faksu, adres e-mail)

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
W KATOWICACH
ul. Żeliwna 38
40-599 KATOWICE

- 1.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 1.10 niniejszego rozdziału siwz. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
- 1.13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być wymienione w pkt. 8 **załącznika nr 4 do siwz** oraz załączone w osobnej kopercie (opakowaniu) i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 1.14. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
- 1.15. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 25 siwz.
- 1.16. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych określonych w niniejszej siwz.

2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą jako jej załączniki.

Do wypełnionego formularza oferty, Wykonawca obowiązany jest załączyć:

- 2.1. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorami stanowiącymi **załączniki nr 2 i 3 do siwz**,
- 2.2. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale), o ile Wykonawca powołuje się na potencjał innych podmiotów, sporządzonego zgodnie z **załącznikiem nr 6 do siwz**,
- 2.3. pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii) lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów

składanych wraz z ofertą, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,

- 2.4. pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii), do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
- 2.5. spis treści wszystkich załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń na pierwszej stronie składanych w ofercie dokumentów i oświadczeń – wymóg zalecany przez Zamawiającego lecz nie wymagany.

Uwaga: Pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym wymienione w rozdziale 10 siwz Wykonawca składa w terminach określonych w siwz lub na wezwanie Zamawiającego.

25. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1.1. Oferty należy składać (przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca) w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 20 (parter) znajdującej się pod adresem:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH
ul. Żeliwna 38,
kod pocztowy: 40-599 Katowice,

-do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10.00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- 2.1. Miejscem publicznego otwarcia kopert ofertami będzie pok. nr 17 – parter, w siedzibie Zamawiającego znajdującej się pod adresem:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH
ul. Żeliwna 38,
kod pocztowy: 40-599 Katowice.

- w dniu 14 marca 2019 r., o godz. 13.00.

- 2.2. Otwarcie ofert jest jawne.

- 2.3. Oferty przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczone osobiście lub kurierem będą rozpatrywane przez Zamawiającego jeżeli wpłyną przed upływem wymaganego terminu składania ofert.

- 2.4. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału siwz, Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 84 ust.2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

- 2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT).
- 2.6. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający podaje (odczytuje) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
- 2.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z wymogiem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 2.8. Od dnia upublicznienia informacji, o której mowa w pkt.2.7. - w terminie 3 dni (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty są zobowiązani złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Druk oświadczenia w tym przedmiocie zawiera **załącznik nr 5 do siwz**.

26. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” lub „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem wskazanym **w załączniku nr 4 do siwz**, z dokładnością do dwóch znaków po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Cena oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku (kosztu) niezbędnego dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie przez Zamawiającego, jako błąd, co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.
4. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
5. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie koszty w tym należności publiczno-prawne z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie w czasie dostawy i instalacji oraz koszty uruchomienia, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym szczególności:
 - 1) koszty dostawy samochodu bazowego,
 - 2) koszty przebudowy (zabudowy lub adaptacji) samochodu bazowego oraz jego wyposażenia,
 - 3) koszty dostawy wyposażenia, w tym specjalistycznego wyposażenia kontrolnego,
 - 4) koszty udzielanych Zamawiającemu konsultacji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
 - 5) koszty związane z udzieloną gwarancją i serwisem pogwarancyjnym samochodu i jego wyposażenia,

6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.
7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór, prowadziłby do powstania obowiązku celnego Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

27. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane (informacje) w innych walutach niż określono to w siwz, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Kursy walut dostępne są pod adresem internetowym:
<http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm>.

Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A” pod adresem internetowym:
<http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx>

28. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający przy wyborze oferty stosować będzie stosował kryteria oceny oferty wymienione w tabeli A.

Tabela A – Kryteria wyboru oferty

Lp.	Kryterium oceny	Znaczenie – waga kryterium	Sposób oceny kryterium
1.	Cena oferty brutto – „Cb”	60%	Wzór arytmetyczny
2.	Okres gwarancji mechanicznej na samochód – „Gp”	5%	System punktacji
3.	Okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę	15%	System punktacji

	samochodu - „Gk”		
4.	Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia - „Ps”	15%	System punktacji
5.	Wysokość zużycia energii przez samochód - „We”	5%	Wzór arytmetyczny

2. Sposób obliczania kryterium:

2.1. Kryterium: cena oferty brutto – „Cb” obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$C_{bn} = (C_{NAJNIŹSZA} : C_{WYKONAWCY}) \times 60 \%$, przy czym 1%=1 pkt.,

gdzie :

n- numer ocenianej oferty,

C- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

$C_{NAJNIŹSZA}$ - najniższa cena brutto wśród wszystkich ważnych i nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert,

$C_{WYKONAWCY}$ – cena brutto ocenianej oferty.

Cena oferty brutto winna być określona zgodnie z zasadami poddanymi w rozdziale 17 siwz. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto oferty.

Cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

2.2.Kryterium: okres gwarancji mechanicznej na samochód – „Gp” obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli B.

Tabela B – Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód

Nazwa kryterium	Zaoferowany okres gwarancji	Ilość punktów
Okres gwarancji mechanicznej na samochód - „Gp”	24 miesiące	0 pkt.
	powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy	2,5 pkt.
	powyżej 36 miesięcy	5,00 pkt.

Okres gwarancji mechanicznej na samochód oznacza, określony w liczbie miesięcy termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu nieodpłatną gwarancję mechaniczną na samochód (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne).

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji mechanicznej na samochód wynosił 24 miesiące. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt za kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji mechanicznej otrzyma maksymalną ilość punktów: 5,00. Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

Liczbę miesięcy okresu gwarancji mechanicznej na samochód Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji udzielonej na:

- 1) nadwozie samochodu wynosił nie mniej niż 36 miesięcy,
- 2) perforację nadwozia samochodu wynosił nie mniej niż 72 miesiące.

Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. Liczbę miesięcy okresu gwarancji na nadwozie i perforację nadwozia samochodu, Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

2.3.Kryterium: okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu – „Gk”
obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli C.

Tabela C – Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu

Nazwa kryterium	Zaoferowany okres gwarancji	Ilość punktów
Okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu - „Gk”	36 miesięcy	0 pkt.
	powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy	2,5 pkt.
	powyżej 48 miesięcy	15,00 pkt.

Okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu oznacza, określony w liczbie miesięcy termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu nieodpłatną gwarancję na wykonane elementy wyposażenia meblowego oraz konstrukcję zabudowy przedziału biurowego i magazynowego samochodu. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu wynosił 36 miesięcy.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt. za kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów: 15,00. Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

Liczbę miesięcy okresu gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji udzielonej na elementy wyposażenia technicznego oraz na specjalistyczne wyposażenie kontrolne zainstalowane w samochodzie wynosił 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. Liczbę miesięcy okresu gwarancji na składniki wyposażenia

technicznego, Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

2.4.Kryterium: liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia – „Ps” obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli D.

Tabela D – Ocena punktowa w ramach kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia

Nazwa kryterium	Zaoferowana liczba przeglądów serwisowych	Ilość punktów
Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia	brak dodatkowego przeglądu	0 pkt.
	1 dodatkowy przegląd	2,5 pkt.
	2 dodatkowe przeglądy	5,0 pkt.
	więcej niż 2 dodatkowe przeglądy	15,00 pkt.

Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia oznacza liczbę nieodpłatnych przeglądów jakie Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego po upływie pierwszych 24 miesięcy użytkowania samochodu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał 2 nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie pierwszych 24 miesięcy po przekazaniu do użytkowania samochodu.

W ramach przeglądów serwisowych Wykonawca obowiązany będzie do wykonania przeglądów:

- 1) elementów zabudowy przedziału biurowego i magazynowego,
- 2) instalacji zasilania przedziału biurowego i magazynowego,
- 3) urządzeń sterujących zainstalowanych w przedziale biurowym i magazynowym,
- 4) pozostałych elementów ujętych w instrukcji technicznej lub instrukcji użytkowania specjalistycznej zabudowy samochodu.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie liczby przeglądów serwisowych oferta taka zostanie uznana za ofertę z obowiązkowymi 2 nieodpłatnymi przeglądami serwisowymi w 24 pierwszych miesiącach użytkowania samochodu. W tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt. punktów za kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia.

Oferta z największą liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia otrzyma maksymalną ilość punktów: 15,00. Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia.

Liczbę dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia. Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji wykonawcy na usunięcie usterki dostarczonego samochodu ze specjalistyczną zabudową nie był dłuższy niż 2 dni robocze (tj. maksymalnie do 48 godzin) od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia konieczności usunięcia usterki.

2.5.Kryterium: wysokość zużycia energii przez samochód – „We” obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$$W_{en} = (W_{NAJNIŻSZE} : W_{WYKONAWCY}) \times 5 \%, \text{ przy czym } 1\% = 1 \text{ pkt.},$$

gdzie :

n - numer ocenianej oferty,
 W - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
 $W_{NAJNIŻSZE}$ - najniższe zużycie energii wśród wszystkich ważnych i nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert,
 $W_{WYKONAWCY}$ – zużycie energii oferty ocenianej.

Oferta o najniższej wartości zużycia energii wyrażonej w MJ/km otrzyma maksymalną ilość punktów: 5. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium wysokość zużycia energii przez samochód.

Zamawiający będzie zaokrąślał liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki ,005 i wyżej zaokrągla się do 0,01 pkt. Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011, Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie homologacji dla oferowanego pojazdu silnikowego (cykl mieszany) i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l.

Wysokość zużycia energii przez samochód Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

3. Tryb oceny ofert:

3.1. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w rozdziale 8 siwz.

3.2. Po otwarciu ofert Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, wykona następujące czynności:

- 1) oceni złożone oferty, stosując przyjęte w siwz kryteria oceny ofert i wybierze wstępnie ofertę najkorzystniejszą,
- 2) zbada ofertę pod kątem braku przesłanek do jej odrzucenia,
- 3) jeśli do oferty dołączono niepełne dokumenty wymagane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp lub zawierające błędy wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez przepisy ustawy Pzp terminie,
- 4) w przypadku wykrycia omyłek lub powzięcia wątpliwości dotyczących treści, sposobu obliczenia lub wysokości obliczonej ceny wstępnie wybranej oferty:

a) poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp:

- oczywiste omyłki pisarskie (Zamawiający rozumie, jako omyłkę pisarską widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń),
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (Zamawiający rozumie jako omyłkę rachunkową omyłkę polegającą na niezgodnym z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty. Zamawiający uznaje, iż Wykonawca prawidłowo podał cenę jednostkową dla poszczególnych elementów cenotwórczych oferty),
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść oferty, tj. niepowodujące konieczności znaczącej ingerencji ze strony Zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczyć jej istotnych postanowień),

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

b) wezwie Wykonawcę do udzielenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie,

5) po zatwierdzeniu wyboru oferty wstępnie ocenionej jako najkorzystniejsza zbada czy Wykonawca:

- a) podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia,
- b) spełnia warunki udziału w postępowaniu,

6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wymienionych w rozdziale 10 siwz,

7) w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego z art.26 ust.2 ustawy Pzp stosownych dokumentów i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie uzupełnienia, poprawi dokumentów czy oświadczeń w określonym terminie, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający w takim przypadku może:

- jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – unieważnić całe postępowanie, lub
- dokonać ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub których Wykonawca nie został wykluczony z postępowania wg ww. kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4. Ocena końcowa:

4.1. Ocena końcowa oferty zostanie dokonana na podstawie sumarycznej ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$KO = Cb + Gp + Gk + Ps + We$$

Gdzie:

Ko – łączna ilość punktów oferty ocenianej,

Cb- ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium cena brutto,

- Gp - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód,
- Gk- ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu,
- Ps- ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia,
- We - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium wysokość zużycia energii przez samochód.

Liczba punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów za powyższe kryteria stanowić będzie podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów oraz spełni dodatkowe wymagania określone zapisami siwz oraz ustawy Pzp, w tym potwierdzi złożonymi na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp dokumentami, że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu.

- 4.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz treści złożonych ofert.
- 4.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych w siwz nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 4.4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, zgodne z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
- 4.5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
- 4.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 4.7. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty na wskazane skrzynki e-mail oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej, której mowa w rozdziale 1 siwz.
- 4.8. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
- 4.9. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, oferta niezgodna z ustawą Pzp lub nie odpowiadająca treści siwz, podlega odrzuceniu.
- 4.10. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 89 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą Pzp,
 - 2) jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
 - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
 - 8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
 - 10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego,
 - 11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
 - 12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 4.11. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 93 ust.1 ustawy Pzp unieważni niniejsze postępowanie jeżeli:
- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 2,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 5) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

29. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności z wybranym Wykonawcą zgodnie z terminem określonym w art. 94 ustawy Pzp.
2. O dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi, z zastrzeżeniem pkt. 4 w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z wybranym Wykonawcą.
4. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.
5. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum, spółka cywilna), zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

30. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający zgodnie z przepisem art. 147 ust.1 ustawy Pzp nie żąda wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

22. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących **załącznik nr 8 do siwz**.
2. Zmiany postanowień treści umowy wymagają sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy następujących przypadkach:
 - 1) zmiany danych osób wyznaczonych do kontaktów lub zmiany danych adresowych i rejestrowych Stron umowy,
 - 2) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
 - 3) zmiany oferowanego samochodu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie i spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że zaproponowany przez niego w ofercie samochód nie jest dostępny na rynku w wyniku zakończenia jego produkcji lub wycofania ze sprzedaży,
 - 4) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
4. W przypadku zamian, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-4 nie będą one skutkować zwiększeniem wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt.1-6 ust.1 art. 144 ustawy Pzp.

23. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI Pzp – Środki ochrony prawnej w art. 179–198g ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego;
 - 5) opisu przedmiotu zamówienia;
 - 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
9. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
- 1) nie zawiera braków formalnych,
 - 2) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
12. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1360) o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
15. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może także przystąpić do

toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

25. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - 1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,
 - 2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na wskazane adresy skrzynek e-mail poczty elektronicznej.
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

26. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, adres: 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38,
2. w zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl, telefon: 32 42 88 150*,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego”, nr postępowania WAT.272.3.1.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienia:

**informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,*

***skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,*

**** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

27. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część siwz i wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 1.
- 2) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – ZAŁĄCZNIK NR 2.
- 3) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – ZAŁĄCZNIK NR 3.
- 4) Wzór formularza ofertowego- ZAŁĄCZNIK NR 4.
- 5) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art.24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy - oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej - ZAŁĄCZNIK NR 5.
- 6) Wzór oświadczenia składanego przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych - ZAŁĄCZNIK NR 6.
- 7) Wzór wykazu wykonanych dostaw - ZAŁĄCZNIK NR 7.

8) Istotne postanowienia umowy (ogólny wzór umowy)- ZAŁĄCZNIK NR 8.



Śląski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego
Anna Sokolowska-Oleńik

Katowice, dn. 5 marca 2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego do przeprowadzania kontroli systemów oczyszczania spalin oraz kontroli systemów AdBlue w pojazdach silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Zakresem kontroli objęte będą między innymi pojazdy: ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy, w tym autobusy niskopodłogowe.

W skład mobilnego laboratorium antysmogowego wchodzi:

- 1) samochód specjalny ze specjalistyczną zabudową oraz
- 2) specjalistyczne wyposażenie kontrolne.

Parametry techniczno-użytkowe samochodu specjalnego zawarto w poniższym opisie oraz w tabeli E niniejszego załącznika.

Warunki specjalistycznej zabudowy samochodu specjalnego zawarto w poniższym opisie oraz w tabeli F niniejszego załącznika.

Opis specjalistycznego wyposażenia kontrolnego zawarto w tabeli G niniejszego załącznika.

Samochód specjalny ze specjalistyczną zabudową musi spełniać wymagania przepisów:

- 1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z Dz. U. 2018 r. poz. 1990),
- 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 2022).

Oferowany samochód specjalny ze specjalistyczną zabudową musi być:

- 1) wyprodukowany w 2019 r.,
- 2) wolny od wad fizycznych i prawnych, a także praw i roszczeń osób trzecich. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do samochodu wraz ze specjalistyczną zabudową ponosi pełną odpowiedzialność Wykonawca.

Dla oferowanego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową Wykonawca winien:

- 1) zapewnić pełny serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi na zasadach określonych w pkt. 8 tabeli E niniejszego załącznika,
- 2) dostarczyć Zamawiającemu świadectwo homologacji samochodu wraz ze specjalistyczną zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację samochodu jako specjalny dla liczby przewożonych osób nie mniejszej niż 3 osoby - wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1475),
- 3) dostarczyć do oryginał faktury zakupu samochodu bazowego do zabudowy w przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem samochodu bazowego - do celów dowodowych (wglądu) dla organu rejestrującego samochód. Oryginał faktury zakupu samochodu po zarejestrowaniu samochodu zostanie przez Zamawiającego zwrócony Wykonawcy.

Oferowany samochód specjalny winien posiadać specjalistyczną zabudowę składającą się części przeznaczoną dla:

- 1) kierowcy i pasażerów,
- 2) przedziału biurowego,
- 3) przedziału magazynowego.

Dla wykonanej specjalistycznej zabudowy Wykonawca winien zapewnić pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na zasadach określonych w pkt. 9-11 tabeli F niniejszego załącznika.

Ocena oferowanej zabudowy specjalistycznej samochodu dokonana zostanie na podstawie załączonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zabudowy obejmującej: projekt rysunkowy oraz opis wykonania specjalistycznej zabudowy samochodu.

Projekt rysunkowy winien być wykonany w formacie PDF oraz dostarczony Zamawiającemu na nośniku CD oraz w wersji papierowej. Projekt winien składać się z dwóch części obejmującej wykonanie przedziału:

- 1) magazynowego oraz
- 2) biurowego

-z uwzględnieniem rozmieszczenia elementów wyposażenia meblowego, elementów instalacji elektrycznej (np. akumulatorów dodatkowych, przetwornic napięcia, gniazd zasilania, lamp itp.) sposobu zabudowy przedziału magazynowego z rozmieszczeniem specjalistycznego wyposażenia kontrolnego oraz innego wymaganego wyposażenia (np. elementów sygnalizacji dźwiękowej, świateł uprzywilejowania itp.).

Opis wykonania specjalistycznej zabudowy samochodu w wersji pisemnej winien obejmować opis wykonania wymaganych przedziałów, rozmieszczenia wyposażenia oraz instalacji właściwej dla danego przedziału, a także zawierać opis wykonania schematu dodatkowej instalacji elektrycznej.

Tabela E – PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE SAMOCHODU

1.	NADWOZIE - parametry wymagane	
1.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji: 2019	
1.2	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t	
1.3	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu: „furgon” częściowo przeszklony	
1.4	Kabina kierowcy trzymiejscowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach	
1.5	Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy:	długość minimalna: 3 700 mm
		wysokość minimalna: 1 800 mm
		szerokość minimalna: 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych
1.6	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone	
1.7	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia minimum 250°	
1.8	Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych. Druga szyba zamontowana w przedziale biurowym po prawej stronie samochodu. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie. Przeszklenie ścian bocznych samochodu w przedziale biurowym z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu od 50% do 75%. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”	
1.9	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego	
2.		

	SILNIK - parametry wymagane
2.1	Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym o pojemności skokowej minimum 2100 cm ³ . Pojemność silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu
2.2	Moc w KM: minimum 160 KM. Moc silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu
2.3	Norma emisji spalin: minimum Euro 6
3.	ZESPÓŁ NAPĘDOWY- parametry wymagane
3.1	Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-cio biegowa
3.2	Sposób przenoszenia napędu: napędzana oś przednia
3.3	System stabilizacji toru jazdy
4.	UKŁAD KIEROWNICZY- parametry wymagane
4.1	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
4.2	Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej
5.	UKŁAD HAMULCOWY- parametry wymagane
5.1	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
5.2	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane
6.	KOŁA- parametry wymagane
6.1	Obręcze stalowe min. 16 cali
6.2	Założone opony letnie na felgach stalowych
6.3	Dodatkowy komplet 4 kół z oponami zimowymi z felgami stalowymi wraz z pełnowymiarowym kołem zapasowym
7.	

	DODATKOWE WYPOSAŻENIE- parametry wymagane
7.1	Autoalarm
7.2	Centralny zamek sterowany pilotem
7.3	Blokada przeciwwuruchomieniowa immobiliser
7.4	Klimatyzacja kabiny kierowcy co najmniej z regulacją manualną
7.5	Co najmniej po jednej poduszce powietrznej dla kierowcy i pasażera
7.6	Instalacja radiowa składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników
7.7	Elektryczne regulowane lusterka boczne
7.8	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy
7.9	Reflektory halogenowe przednie
7.10	Przednie światła przeciwmgłowe
7.11	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie
7.12	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy
7.13	Podłoga przedziału biurowego oraz magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian
7.14	Ściany boczne przedziału biurowego oraz magazynowego pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min.
7.15	Trójkąt ostrzegawczy- 1 szt. Gaśnica do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 2 kg zainstalowana w kabinie kierowcy- 1 szt. Gaśnica do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 4 kg zainstalowana w przedziale biurowym w uchwycie fabrycznym lub w uchwycie do gaśnicy – 2 szt. Podnośnik do kół wraz z kluczami- 1 zestaw. Apteczka samochodowa- 1 szt.
7.16	2 komplety kluczyków samochodowych z pilotami
8.	SERWIS, GWARANCJA - parametry wymagane
Stacje obsługi samochodu bazowego	Zamawiający wymaga minimum jednej autoryzowanej stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta.
Okres gwarancji	Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) - nie mniej niż 24 miesiące, bez limitu kilometrów. Oferowany

mechanicznej	okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta.
Okres gwarancji na nadwozie	Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze) - nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta.
Okres gwarancji na perforację nadwozia	Gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta.

Tabela F– WARUNKI SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY SAMOCHODU BAZOWEGO

Część lub rodzaj zabudowy	Warunki specjalistycznej zabudowy (opis wykonania) - parametry wymagane
1- Przedział biurowy	a) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, w ciemnej tonacji. Powłoka antypoślizgowa winna pokrywać ściany, siedziska, szafkę do przechowywania urządzenia wielofunkcyjnego oraz zabudowę meblową na wysokość do 50mm licząc od powierzchni podłogi. b) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100 mm/min. c) Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca część przeznaczoną dla kierowcy i pasażerów (kabinę kierowcy) od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. Przegroda wykonana z materiału wodoodpornego dopuszczonego do stosowania w tego rodzaju

	zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. d) Drzwi boczne, prawe przesuwne z blokadą - przeszklone. e) Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych – przesuwna. f) Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone całkowicie lub częściowo. g) Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%. h) Co najmniej cztery miejsca siedzące (siedziska). Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. Dopuszcza się zastosowanie siedzisk składanych. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami z możliwością otwierania systemem samoczynnego podtrzymywania otwartej klapy siedziska (np. poprzez zamontowanie w siedziskach siłowników meblowych). Siedziska muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości. Kolor materiału poszycia – czarny. Zastosowana do wypełnienia siedzisk pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T40 i grubości 50 mm. i) Co najmniej cztery oparcia zamontowane pod kątem prostym w stosunku do miejsc siedzących (siedzisk). Oparcia muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości. Kolor materiału poszycia – czarny. Zastosowana do wypełnienia oparczeń pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T35 i grubości
--	---

	30 mm. j) Dwa stoliki o wymiarach długość x szerokość min. 900 mm x 500 mm pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie może prowadzić do wystawiania elementów służących zamykaniu płyty od strony wierzchniej stolika oraz wystawiania ponad powierzchnię blatu stolika. Również maskownica otworu na przewód do zasilania laptopa nie może wystawać poza stronę wierzchnią stolika oraz wystawać ponad powierzchnię blatu stolika. Element służący do zamknięcia laptopa pod płytą stołu po otwarciu i rozłożeniu powinien tworzyć dodatkową, stabilną oraz wytrzymałą powierzchnię mogącą posłużyć do położenia dodatkowego laptopa i swobodnej pracy kolejnego inspektora. Każdy ze stolików wyposażony w minimum w 1 szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki, dokumenty w formacie A4 itp.). Każdy ze stolików wyposażony w minimum w 2 otwory wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający przełożenie przewodu zasilającego laptopa. Wytrzymałość stolików na obciążenie - minimum 30 kg. k) Na lewej ścianie bocznej przedziału, między siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o
--	--

	wymiarach wysokość x szerokość x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych (papieru kserograficznego, toneru do urządzenia wielofunkcyjnego). Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia wielofunkcyjnego bez wykonywania dodatkowych czynności. Szafka winna być wyposażona w dwie półki, w tym jedną zamykaną drzwiczkami półkę na spodzie szafki (do przechowywania papieru kserograficznego), druga półka o wymiarach długość x szerokość ok. 500mm x 430mm (z możliwością regulacji wysokości półki za pomocą otworów meblowych wykonanych po stronie wewnętrznej szafki oraz metalowych wsporników (kołków) meblowych z kołnierzem o średnicy 5mm) – do położenia na niej urządzenia wielofunkcyjnego. Szafka zamykana roletą przesuwaną wyposażoną w zamek meblowy. l) Przedział biurowy wyposażony w jedną, trwale zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na klucz) i ukrytą np. w schowku pod siedziskiem osób kontrolujących. m) Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od magazynowego - od strony przedziału biurowego zainstalowany w trzech rzędach (w części środkowej przedziału biurowego) zestaw szafek oraz szuflad zamykanych drzwiczkami. W pierwszym rzędzie liczącym od dachu pojazdu: zestaw trzech szafek bez półek zamykanych drzwiczkami do przechowywania w nich segregatorów dla dokumentów formatu A4. W drugim rzędzie zestaw dwóch zamykanych szuflad. Każda z szuflad posiada wewnętrzną przegrodę dzielącą półkę na dwie równie części.
--	--

W trzecim rzędzie, od strony lewej: jedna szafka zamykania drzwiczkami, bez wewnętrznej szuflady umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla dokumentów formatu A4. Od strony prawej, dwie szuflady o równej wysokości, zamykane drzwiczkami.

Pomiędzy szafką a dwoma szufladami zamontowana otwarta szafka bez drzwiczek i szuflad umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla dokumentów formatu A4. Otwarta szafka posiada zabezpieczenie przed wypadnięciem segregatorów w czasie jazdy.

- n) Szafki i szuflady (z wyjątkiem otwartej szafki) zabezpieczone samozatrzaszkowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki i szuflady zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.
- o) Między ścianą lewą a zaistalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z wieszakiem do przechowywania odzieży.
- p) Między ścianą prawą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z jednym gniazdem 230V oraz z jednym gniazdem 12V typu „zapalniczka”.
- q) Oświetlenie przedziału biurowego w reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego). Dodatkowe oświetlenie z lampek biurkowych LED o strumieniu świetlnym minimum 120 lm (na elastycznym

	wysięgniku) zamontowanych po minimum 1 szt. przy poszczególnych stolikach. r) Zintegrowany, dotykowy panel sterowania, zapewniający: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym samochodu oraz oświetleniem wewnętrznym pojazdu, -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału, -sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą agregatu prądotwórczego w przedziale magazynowym, -wyświetlanie aktualnej daty, godziny i temperatury zewnętrznej, -kontrolę poziomu stanu ładowania dodatkowych akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania, -zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem z odcięciem zasilania przy napięciu 11,5 V. s) Zamontowane w przedziale meble wykonane z materiałów wodoodpornych, dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. Kolor okleiny meblowej – popielaty. t) Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką. u) W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach przesuwnych) zamontowane rolety chroniące przed słońcem. Sposób montażu rolet pozwalający na swobodne podnoszenie lub opuszczenie rolet. v) Chowane w podłodze, minimum 4 punkty do mocowania niewielkich gabarytowo ładunków za pomocą elastycznych linek mocujących z zaczepami. Punkty mocujące w przypadku nie używania do mocowania ładunku nie powinny wystawać z podłogi tworząc z nią jednolitą powierzchnię.
2- Przedział	a) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo

magazynowy	zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. b) Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym a przedziałem magazynowym po stronie przedziału magazynowego zabudowana otwartymi półkami oraz zamykanymi szafkami, wyposażonymi w zamki samozatraskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w uchwyty umożliwiające unieruchomienie przewożonych urządzeń i wyposażenia za pomocą linek lub pasów. Konstrukcja półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym z możliwością zmiany wysokości położenia półek. Ściana działowa wykonana z materiału dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki z pracującego agregatu prądotwórczego. c) Przewidziane miejsce do przewożenia testera diagnostycznego opisanego w tabeli G niniejszego załącznika w opakowaniu z tworzywa sztucznego o wymiarach nie większych niż: 580mmx480mmx270mm. d) Przewidziane miejsce do przewożenia dymomierza diagnostycznego opisanego w tabeli G niniejszego załącznika o wymiarach nie większych niż: 460mmx200mmx480mm. Umieszczenie urządzenia umożliwia jego łatwe i szybkie użycie np. za pomocą zainstalowanych przewodnic. e) Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: - 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm, - 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm. f) W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego niżej wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych: - 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach
--------------------------	---

	jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm, - 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm. Wnęki winne być wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie się wagi lub płyty w czasie jazdy. Uwaga: Z uwagi na ciężar wag (szacowany na ok. 25 kg dla jednej wagi) zaprojektowane rozwiązanie zapewnić winno możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożyć blachą np. aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego. g) Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym. Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. System opróżniania zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika. h) Zabudowa ścianek oddzielających przedział magazynowy od przedziału biurowego z materiałów wygłuszających i dźwiękoszczelnych. i) Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką. j) Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież. k) 2 szt. reflektorów typu LED umieszczone w górnej części, po lewej i prawej stronie przedziału magazynowego do jego oświetlania po otwarciu drzwi bocznych. Reflektory LED o strumieniu świetlnym
--	---

	minimum 120 lm.
3- Instalacja grzewcza i wentylacyjna	a) Niezależny od silnika programowalny system ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). System ogrzewania o mocy minimum 3,5 kW. System sterowania ogrzewania zainstalowany w przedziale biurowym. b) Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania, rozmieszczone równomiernie w przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedziskach przeznaczonych dla kontrolujących.
4-Instalacja elektryczna	a) Zespół 2 szt. dodatkowych, bezobsługowych akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją termiczną (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w samochodzie) o łącznej pojemności minimum 240 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy minimalnej 2300 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa (laptopy), urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny, dymomierz, klimatyzator). Zamontowana instalacja powinna umożliwiać jednoczesne użytkowanie wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód

	urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. Zabudowa akumulatorów zapewniająca swobodny dostęp do akumulatorów. Uwaga: zamawiający w razie potrzeby zobowiązuje się do wypożyczenia wykonawcy na czas wykonywania zabudowy 1 zestawu przewidywanych do użytku urządzeń w celu przeprowadzenia testów. b) Generator prądotwórczy zapewniający poprzez układ ładowania opisany w lit. d, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów żelowych oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny oraz dymomierz opisany w tabeli G niniejszego załącznika, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.). Sposób montażu agregatu w systemie umożliwiającym jego wysuwanie oraz wyjmowanie (na zewnątrz samochodu) na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Sposób zabudowy agregatu winien przewidywać swobodny dostęp do elementów sterujących agregatem. Agregat winien posiadać wyprowadzenie umożliwiające swobodne ładowanie akumulatora wewnętrznego zainstalowanego w agregacie. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego i magazynowego. Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową mocowaną do podłogi pojazdu. Zamontowane kratki wentylacyjne nie mogą powodować blokowania odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu. Sposób wbudowania kratek wentylacyjnych powinien uwzględniać zabezpieczenie pojazdu przed korozją. Uwaga: Zamawiający wymaga aby Wykonawca zamontował agregat marki Honda model EU30Is znajdujący się na stanie Zamawiającego.
--	---

Agregat zostanie przekazany do zabudowy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Parametry agregatu zawarto w opisie w pkt. c niniejszego załącznika.

c) Generator prądotwórczy o mocy minimalnej min. 2,8 kVA (w pracy ciągłej) i maksymalnej min. 3,0 kVA (w pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V, 50Hz, prąd znamionowy min. 7A wyposażony w elektrozawór odcinający dopływ paliwa przy nadmiernej temperaturze i licznik motogodzin pracy urządzenia. Silnik benzynowy, czterosuwowy. Zautomatyzowany system uruchamiania i wyłączania ssania, nie wymagający obsługi przez użytkownika. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu minimum 6 godzin. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony – maksymalny poziom mocy akustycznej 92 dB (A). Generator winien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i będzie uruchamiany z przedziału biurowego. Podczas pracy generator będzie zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu, w tym dla testera diagnostycznego oraz dymomierza opisanego w tabeli G niniejszego załącznika. Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. Zastosowany generator prądotwórczy spełnia wymogi przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. Potwierdzeniem spełniania powyższych wymogów jest deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 ze zm.), potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektywy 2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/WE oraz dokument potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE.

d) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania dwóch

	akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie samochodu. Ładowarka minimum 30A dedykowana do ładowania akumulatorów żelowych. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego w lit. b i c. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym. Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. przewodu do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości minimum 10 m. e) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. f) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem. g) 8 szt. gniazd 230V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych oraz 2 szt. gniazd 230V w przedziale magazynowym. 1 szt. gniazda samochodowego 12V typu „zapalniczka” w przedziale magazynowym oraz 2 szt. gniazd typu „zapalniczka” 12V w przedziale biurowym, w tym 1 szt. gniazda 12V zasilane poza wyłącznikiem głównym do ładowania latarki między prawą ścianą a zaistalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami. h) 8 szt. gniazd 230V oraz 2 szt. gniazd 12V typu „zapalniczka” zainstalowane w przedziale biurowym poniżej poziomu stolików na ścianach działowych. 1 szt. gniazda RJ-45 zainstalowanego w przedziale biurowym powyżej poziomu stolików na ścianach działowych.
--	--

	i) Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednocześnie podłączenie minimalnie 5 urządzeń tj.: urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch komputerów (laptopów), testera diagnostycznego oraz dymomierza opisanego w tabeli G niniejszego załącznika - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45. Siecią wewnętrzną zarządzać winien router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być wyprowadzony port USB PrintServer'a do podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego, nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router powinien być zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do niego posiadać swobodny dostęp. j) Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w samochodzie przetwornicy.
5- Sygnalizacja dźwiękowa	Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy - sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączanie sygnału dźwiękowego - odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy samochodu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego.
6- Sygnalizacja świetlna	a) Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów

i oznakowanie pojazdu	zewnątrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego lewej i prawej stronie. b) Belka świetlna z dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu, z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). c) Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi. d) Belka świetlna z dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” - z możliwością zaprogramowania minimum 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy. Sposób montażu winien zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem
-------------------------------------	--

	panelu sterowania tablicy tekstowej. e) Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej, opasujący pojazd, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem samochodu. f) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. g) Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej. h) Znak (logo) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - link dotyczący sposobu oznakowania: http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedstawie.html. Sposób umiejscowienia logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalony w drodze uzgodnienia z Zamawiającym. i) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. Z przodu samochodu napis odwrócony (lustrzany).
7- Kolor nadwozia	Nadwozie samochodu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10

	kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).
8- Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową	a) Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do przedziału biurowego o wydajności chłodzenia minimum 2,5 kW zasilany z agregatu prądotwórczego lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w przedziale biurowym lub z pilota bezprzewodowego. System winien posiadać zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych. b) Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB z modulacją AM/FM. c) Urządzenie do wybijania szyb samochodowych - młotek bezpieczeństwa - 2 sztuki. d) Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie kierowcy. Dopuszcza się nóż do cięcia pasów zintegrowany z urządzeniem do wybijania szyb samochodowych.
9- Okres gwarancji na wykonaną zabudowę	Nie mniej niż 36 miesięcy. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego. Czas reakcji wykonawcy od czasu zgłoszenia przez zamawiającego usterki nie dłuższy niż 48 godzin. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.
10- Okres gwarancji na składniki wyposażenia technicznego, w tym urządzenia i przyrządy	Nie mniej niż 24 miesięcy. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu przez zamawiającego. Czas reakcji wykonawcy od czasu zgłoszenia przez zamawiającego usterki nie dłuższy niż 48 godzin. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat
11- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanej zabudowy	Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego.
12- Homologacja samochodu zabudowanego	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu

	skompletowanego gwarantującą rejestrację pojazdu, jako specjalny dla liczby przewożonych osób nie mniej niż 3 osoby - wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.
--	--

Propozycja wykonania dostawy samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową musi być zgodna z możliwościami konstrukcyjnymi samochodu, niepowodująca przekroczenie dopuszczalnych parametrów technicznych pojazdu. Szczegółowe rozwiązania powinny być ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia.

W trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do skonsultowania z przedstawicielami Zamawiającego, szczegółów rozmieszczenia wszystkich montowanych w samochodzie urządzeń technicznych i elementów wyposażenia, w tym specjalistycznego wyposażenia kontrolnego.

Tabela G– OPIS SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA KONTROLNEGO

Opis specjalistycznego wyposażenia kontrolnego - parametry wymagane	Ilość – szt.
Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. tester diagnostyczny umożliwiający diagnozowanie układów bezpieczeństwa (w tym hamulcowych), kontroli emisji spalin (SCR), urządzeń rejestrujących (w tym tachografów) oraz elektroniki pokładowej dla pojazdów silnikowych. Tester diagnostyczny powinien składać się z: 1) interfejsu diagnostycznego wraz z oprogramowaniem w języku polskim, 2) przewodów połączeniowych typu "multipin" do połączeń bezpośrednio do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS	1 szt.

Tester diagnostyczny musi zapewniać poniższe funkcjonalności umożliwiające:

- 1) diagnozowanie układów bezpieczeństwa, kontroli emisji spalin oraz elektroniki pokładowej pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS.
- 2) diagnozowanie możliwie największej ilości układów hamulcowych stosowanych w naczepach i przyczepach, w tym co najmniej następujących producentów: HALDEX, WABCO, KNORR,
- 3) rozpoznawanie rodzajów błędów i usterek zapisanych w pamięci sterowników kontrolowanych pojazdów,
- 4) zdalny odczyt danych zapisanych w jednostkach sterujących w zakresie aktualnego faktycznego przebiegu pojazdu na podstawie zużycia paliwa i zapisów w układach takich jak EBS,
- 5) sprawdzenie poprawnego działania układu selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Ad-blue),
- 6) sprawdzenie czujników ruchu KITAS,
- 7) zdalny odczyt danych z karty kierowcy i tachografów, w tym co najmniej następujących producentów: CONTINENTAL AUTOMOTIVE (VDO), STONERIDGE ELEKTRONICS, ACTIA, EFAS,
- 8) kompatybilność z przystawką do stanowiska rolkowego CTCII Roller Interface Module znajdującego się na wyposażeniu mobilnej linii diagnostycznej użytkowanej przez Zamawiającego.

Oprogramowanie testera diagnostycznego powinno umożliwiać:

- 1) generowanie raportów diagnostyki z możliwością dokonania ich wydruku,
- 2) tworzenie indywidualnych kont dla poszczególnych użytkowników,
- 3) synchronizację grup użytkowników „on-line”,
- 4) wymianę i podgląd raportów z diagnostyki „on-line” w ramach grupy użytkowników,
- 5) komunikację bezprzewodową np. poprzez bluetooth.

Zamawiający wymaga zainstalowania w testerze diagnostycznym dedykowanego oprogramowania kompatybilnego z systemem Windows 7 lub wyższym oraz dostarczenia płyty DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby licencja do używania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w testerze diagnostycznym była udzielona na czas nieokreślony wraz z dostępem do aktualizacji oprogramowania przez minimum 1 rok. Po upływie tego okresu tester diagnostyczny powinien zachować swoją funkcjonalność dla ostatniej wersji oprogramowania. Dodatkowe wymagania dla testera diagnostycznego: 1) zasilany elektrycznie, prądem o napięciu w zakresie od 100 V do 240V, 2) wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe, 3) możliwość pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych (ochrona prądowa minimum IP 54), 4) możliwość pracy w przedziale temperatur od -5 do +40 stopni Celsjusza, 5) przechowywanie w temperaturze w przedziale od -10 do +50 stopni Celsjusza, 6) zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład testera np. poprzez bluetooth, 7) zabezpieczenie dostępu do Internetu przez WLAN, 8) zabezpieczenie komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi: w tym drukarką, dyskiem zewnętrznym, 9) wyposażenie w przewód USB, 10) wyposażenie w przemysłowy tablet PC min. 10 cali z ekranem dotykowym oraz wirtualną klawiaturą do obsługi oprogramowania testera diagnostycznego oraz zdalnej komunikacji, a także do wyświetlania wyników przeprowadzonych odczytów kontrolnych, 11) wyposażenie w zestaw przewodów połączeniowych do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS,	
--	--

12) wyposażenie w adapter służący do podłączenia z tachografem, 13) zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD, 14) zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim wersji papierowej, 15) wyposażenie w opakowanie z tworzywa sztucznego do przechowywania testera diagnostycznego i jego elementów składowych. Tester diagnostyczny winien być przechowywany w opakowaniu o wymiarach nie większych niż: 580 mm x 480 mm x 270 mm – celem przechowywania go w dedykowanej części magazynowej samochodu specjalnego. Okres gwarancji na dostarczony tester diagnostyczny: nie mniej niż 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa wzorcowania dla oferowanego testera diagnostycznego.	
Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. dymomierz diagnostyczny dla silników wysokoprężnych (diesla) do kontroli zadymienia spalin. Dymomierz diagnostyczny powinien zapewnić kontrolę zadymienia spalin z zachowaniem poniższego zakresu pomiarowego: 1) czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania komory): maksymalnie do 5 minut od chwili uruchomienia dymomierza, 2) możliwość kontroli zadymienia spalin o temperaturze: od 0 do 300 stopni Celsjusza, 3) liczba pełnych obrotów w ciągu minuty RPM: od 0 do 10000 rpm, 4) współczynnik pochłaniania światła: od 0 do 9,99 K [m-1], Dodatkowe wymagania dla dymomierza diagnostycznego: 1) zasilany elektrycznie, prądem o napięciu do 230V, 2) wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie	1 szt.

akumulatorowe, z zastosowanym ładowaniem zewnętrznym, 3) możliwość pracy w przedziale temperatur: od +5 do +40 stopni Celsjusza, 4) przechowywanie w temperaturze w przedziale: od -10 do +60 stopni Celsjusza, 5) zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład dymomierza np. poprzez bluetooth, 5) elektroniczny i automatyczny system kalibrowania oraz zerownia ustawień, 6) zgodność urządzenia z europejską dyrektywą MID ISO 3930, 7) urządzenie dostosowane do różnych typów rur wydechowych pojazdów, 8) zapewnienie możliwości przenośnej pracy dymomierza po wyjęciu z zabudowy z dedykowanej części magazynowej samochodu. Dymomierz diagnostyczny powinien być wyposażony w: 1) komorę o rzeczywistej długości maksymalnie do: 200mm, 2) port szeregowy o standardzie RS232 dla transmisji danych do zewnętrznego komputera, 3) wąż gumowy o długości min. 1000mm (wraz z uchyltem) i sondą o długości min. 270mm do umieszczania w rurze wydechowej samochodu, 4) instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD, 5) instrukcję obsługi w języku polskim wersji papierowej. Dymomierz o wymiarach nie większych niż: 460 mm x 200 mm x 480 mm – celem przechowywania w dedykowanej części magazynowej samochodu specjalnego. Zamawiający wymaga zainstalowania w dymomierzu dedykowanego oprogramowania kompatybilnego z systemem Windows 7 lub wyższym oraz dostarczenia płyty DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby licencja do używania	
---	--

dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w dymomierzu była udzielona na czas nieoznaczony. Okres gwarancji na dostarczony dymomierz diagnostyczny: nie mniej niż 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa zgodności CE dla oferowanego dymomierza.	
---	--



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w Katowicach**

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ja:

.....
(wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentując Wykonawcę:

.....
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby konsorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

.....

jako:

.....
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019, oświadczam/y*, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam/y*, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale 8.1.2 druku specyfikacji istotnych warunków udziału w postępowaniu

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam/y*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale 8.1.2 druku specyfikacji istotnych warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ych* podmiotu/ów*:

.....
.....
.....,

w następującym zakresie:

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga:

1. Tą część wypełnia wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez Wykonawcę - zgodnie z art. 22a ust. 1-2 ustawy Pzp wymaga się złożenia w ofercie oświadczenia / deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności. Przykładowe rozwiązanie znajduje się w załączniku nr 6 do siwz.
3. W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga się na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy Pzp złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania – propozycja w załączniku nr 3 do siwz

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w Katowicach****Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Ja:

.....
(wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentując Wykonawcę:

.....
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby konsorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEIDG)

jako:

.....
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019, oświadczam/y*, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam/y*, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam/y*, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam/y*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy* następujące środki naprawcze – stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia:

.....
.....
.....
.....
.....

.....dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam/y*, że w stosunku do następującego/ych* podmiotu/tów*, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga:

1. Tą część wypełnia Wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez Wykonawcę - zgodnie z art. 22a ust. 1-2 ustawy Pzp wymaga się złożenia w ofercie oświadczenia / deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności. Przykładowe rozwiązanie znajduje się w załączniku nr 6 do siwz.
3. W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga się na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy Pzp złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania – ww. fragment oświadczenia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam/y*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów*, będącego/ych* podwykonawcą/ami*:

.....
.....
.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w Katowicach****FORMULARZ OFERTOWY**

Ja:

.....
(wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentując Wykonawcę:

.....
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby konsorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

.....
adres skrzynki e- mail:nr faksu :

jako:

.....
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019, oświadczam/y*, co następuje:

- oferuję/my* wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do dnia: 31.07.2019 r.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) w górnej części formularza ofertowego wypełnia ją „lider”/Wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych Wykonawców składających ofertę wspólną.

Lp.	Wykonawca w konsorcjum/nazwa firmy	Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP,PESEL,REGON,CEiDG/KRS Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum

--	--	--

1) w cenie:

netto:..... zł,

słownie: zł,

podatek VAT:..... zł,

słownie: zł,

brutto „Cb”:..... zł,

słownie:zł,

2) z okresem gwarancji:

a) mechanicznej na samochód „Gp”: miesięcy,

b) na specjalistyczną zabudowę samochodu „Gk”: miesięcy,

3) z liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia „Ps” :,

4) w wysokości zużycia energii przez samochód „We”: MJ/km (otrzymany jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie homologacji dla oferowanego pojazdu silnikowego (cykl mieszany) i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l (dla oleju napędowego),

5) o poniższych parametrach techniczno-użytkowych (tabela H), warunkach specjalistycznej zabudowy samochodu bazowego (tabela I) oraz specjalistycznym wyposażeniu kontrolnym (tabela J):

TABELA H - Parametry techniczno-użytkowe samochodu bazowego przeznaczonego do zabudowy

Marka (producent) samochodu :		
Model, typ i nazwa handlowa samochodu:		
Lp.	Wymagany parametr techniczno-użytkowy	Oferowany parametr techniczno-użytkowy
1.	NADWOZIE	

1.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019		Samochód fabrycznie nowy: (tak, nie- wpisać właściwe) rok produkcji:
1.2	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t		Dopuszczalna masa całkowita dot
1.3	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon”, częściowo przeszklony		Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” , częściowo przeszklony: (tak, nie- wpisać właściwe)
1.4	Kabina kierowcy trzymiejscowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach		Ilość miejsc siedzących w kabinie kierowcy: wynikająca z homologacji oferowanego samochodu Położenie kierownicy:..... Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach:..... (tak, nie- wpisać właściwe)
1.5	Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy:	długość minimalna: 3 700 mm	długość minimalna:.....mm
		wysokość minimalna: 1 800 mm	wysokość minimalna:.....mm
		szerokość minimalna: 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych.	szerokość minimalna: mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych.
1.6	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone		Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone: (tak, nie- wpisać właściwe)
1.7	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia minimum 250°		Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe: (tak, nie- wpisać właściwe) Kąt otwarcia min°.
1.8	Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych. Druga szyba zamontowana w przedziale biurowym po prawej stronie samochodu. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie. Przeszklenie ścian bocznych samochodu w przedziale biurowym z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w		Ilość szyb w oknie po lewej stronie samochodu przeciwległa do drzwi przesuwnych: szt. Ilość szyb z możliwością otwierania poprzez odsunięcie/uchylenie* szt. Przeszklenie ścian bocznych samochodu w przedziale biurowym z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych

	stopniu w stopniu od 50% do 75%. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”	w stopniu:% Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” / „oklejania” (wpisać właściwe)
1.9	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego: (tak, nie- wpisać właściwe)
2.	SILNIK	
2.1	Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym o pojemności skokowej od minimum: 2100 cm ³ . Pojemność silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu	Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym: (tak, nie- wpisać właściwe) Pojemność skokowa: cm ³ wynikająca z homologacji oferowanego samochodu: (tak, nie- wpisać właściwe)
2.2	Moc w KM minimum: 160 KM. Moc silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu	Moc silnika: KM wynikająca z homologacji oferowanego samochodu: (tak, nie- wpisać właściwe)
2.3	Norma emisji spalin minimum: Euro 6.	Norma emisji spalin Euro:
3.	ZESPÓŁ NAPĘDOWY	
3.1	Skrzynia biegów: manualna, min. 6-cio biegowa	Rodzaj skrzyni biegów:..... (wpisać właściwe) Ilość biegów: (wpisać właściwe)
3.2	Sposób przenoszenia napędu: napędzana oś przednia	Napędzana oś: (wpisać właściwe)

3.3	System stabilizacji toru jazdy	System stabilizacji toru jazdy: (tak, nie- wpisać właściwe)
4.	UKŁAD KIEROWNICZY	
4.1	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	Układ kierowniczy ze wspomaganiem: (tak, nie- wpisać właściwe)
4.2	Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej	Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w płaszczyźnie: (wpisać właściwe)
5.	UKŁAD HAMULCOWY	
5.1	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania: (tak, nie- wpisać właściwe)
5.2	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane: (tak, nie- wpisać właściwe)
6.	KOŁA	
6.1	Obręcze stalowe minimum 16 cali	Obręcze stalowe min.: cali (tak, nie- wpisać właściwe)
6.2	Założone opony letnie na felgach stalowych	Opony letnie na felgach stalowych: (tak, nie- wpisać właściwe)
6.3	Dodatkowy komplet 4 kół z oponami zimowymi z felgami stalowymi wraz z pełnowymiarowym kołem zapasowym	Dodatkowy komplet 4 kół z oponami zimowymi na felgach stalowych: (tak, nie- wpisać właściwe) Pełnowymiarowe koło zapasowe:

		(tak, nie- wpisać właściwe)
7.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE SAMOCHODU	
7.1	Autoalarm	Autoalarm: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.2	Centralny zamek sterowany pilotem	Centralny zamek sterowany pilotem: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.3	Blokada przeciwwuruchomieniowa immobiliser	Blokada przeciwwuruchomieniowa immobilizer: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.4	Klimatyzacja kabiny kierowcy co najmniej z regulacją manualną	Klimatyzacja kabiny kierowcy z regulacją:
7.5	Co najmniej po jednej poduszce powietrznej dla kierowcy i pasażera	Ilość poduszek powietrznych dla kierowcy..... szt. Ilość poduszek powietrznych dla pasażera.....szt.
7.6	Instalacja radiowa składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników	Instalacja radiowa składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.7	Elektryczne regulowane lusterka boczne	Elektryczne regulowane lusterka boczne: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.8	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.9	Reflektory halogenowe przednie	Reflektory halogenowe przednie: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.10	Przednie światła przeciwmgłowe	Przednie światła przeciwmgłowe:

		 (tak, nie- wpisać właściwe)
7.11	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.12	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.13	Podłoga przedziału biurowego oraz magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian	Podłoga przedziału biurowego oraz magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.14	Ściany boczne przedziału biurowego oraz magazynowego pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min.	Ściany boczne przedziału biurowego oraz magazynowego pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej: (tak, nie- wpisać właściwe) Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min.: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.15	1 szt. trójkąta ostrzegawczego, 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 2 kg zainstalowana w kabinie kierowcy, 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 4 kg zainstalowana w przedziale biurowym w uchwycie fabrycznym lub w uchwycie do gaśnicy, 1 szt. podnośnika, 1 szt. apteczki.	1 szt. trójkąta ostrzegawczego: (tak, nie- wpisać właściwe) 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 2 kg zainstalowana w kabinie kierowcy: (tak, nie- wpisać właściwe) 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 4 kg zainstalowana w przedziale biurowym w uchwycie fabrycznym lub w uchwycie do gaśnicy: (tak, nie- wpisać właściwe) 1 szt. podnośnika: (tak, nie- wpisać właściwe)

		1 szt. apteczki: (tak, nie- wpisać właściwe)
7.16	2 komplety kluczyków samochodowych z pilotami	2 komplety kluczyków samochodowych z pilotami: (tak, nie- wpisać właściwe)
8.	GWARANCJA, SERWIS SAMOCHODU	
Stacje obsługi pojazdu bazowego	Zamawiający wymaga minimum jednej autoryzowanej stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta	Ilość autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta:
Okres gwarancji mechanicznej	Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne)- nie mniej niż 24 miesiące, bez limitu kilometrów. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta.	Gwarancja mechaniczna: miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta: (tak, nie- wpisać właściwe)
Okres gwarancji na nadwozie	Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze) - nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta.	Gwarancja na nadwozie: miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta: (tak, nie- wpisać właściwe)
Okres gwarancji na perforację nadwozia	Gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta.	Gwarancja na perforację nadwozia: miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta: (tak, nie- wpisać właściwe)

Tabela I– Warunki specjalistycznej zabudowy samochodu bazowego

Część lub rodzaj zabudowy samochodu bazowego	Wymagane warunki zabudowy samochodu- opis wykonania:	Oferowane warunki zabudowy samochodu–opis wykonania:
1- Przedział biurowy	1) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, w ciemnej tonacji. Powłoka antypoślizgowa winna pokrywać ściany, siedziska, szafkę do przechowywania urządzenia wielofunkcyjnego oraz zabudowę meblową na wysokość do 50mm licząc od powierzchni podłogi. 2) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min 3) Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. Przegroda wykonana z materiału wodoodpornego dopuszczonego do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. 4) Drzwi boczne, prawe przesuwne z blokadą - przeszklone.	Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian w ciemnej tonacji. Powłoka antypoślizgowa winna pokrywać ściany, siedziska, szafkę do przechowywania urządzenia wielofunkcyjnego oraz zabudowę meblową na wysokość do 50mm licząc od powierzchni podłogi: (tak, nie- wpisać właściwe) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min: (tak, nie- wpisać właściwe) Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. Przegroda wykonana z materiału wodoodpornego dopuszczonego do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami: (tak, nie- wpisać właściwe) Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą przeszklone: (tak, nie- wpisać właściwe)

	5) Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych – przesuwna. 6) Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone w przedziale biurowym, całkowicie lub częściowo. 7) Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%. 8) Co najmniej cztery miejsca siedzące (siedziska). Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. Dopuszcza się zastosowanie siedzisk składanych. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami z możliwością otwierania systemem samoczynnego podtrzymywania otwartej klapy siedziska (np. poprzez zamontowane siłowniki meblowe). Siedziska muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości. Kolor materiału poszycia – czarny. Zastosowana do wypełnienia siedzisk pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T40 i grubości 50 mm.	Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych – przesuwna: (tak, nie- wpisać właściwe) Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone w przedziale biurowym, całkowicie lub częściowo: (tak, nie- wpisać właściwe) Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%: (tak, nie- wpisać właściwe) Stopień przyciemnienia szyb:.....% Ilość siedzisk (szt.): Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału: (tak, nie- wpisać właściwe) Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału: (tak, nie- wpisać właściwe) Zastosowanie siedzisk składanych: (tak, nie- wpisać właściwe) Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami z możliwością otwierania systemem samoczynnego podtrzymywania otwartej klapy siedziska: (tak, nie- wpisać właściwe) Zastosowany system podtrzymywania klapy
--	--	--

		siedziska: (wpisać właściwe) Siedziska posiadają poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości: (tak, nie- wpisać właściwe) Kolor materiału poszycia – czarny. (wpisać właściwe) Zastosowana do wypełnienia siedzisk pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T40 i grubości 50 mm: (tak, nie- wpisać właściwe)
	9) Co najmniej cztery oparcia zamontowane pod kątem prostym w stosunku do miejsc siedzących (siedzisk). Oparcia muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości. Kolor materiału poszycia – czarny. Zastosowana do wypełnienia oparców pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T35 i grubości 30 mm.	Ilość oparców: szt. Poszycie oparców wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości: (tak, nie- wpisać właściwe) Kolor materiału poszycia: (wpisać właściwe) Zastosowana do wypełnienia oparców pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T35 i grubości 30mm: (tak, nie- wpisać właściwe)

	10) Dwa stoliki o wymiarach długość x szerokość min. 900 mm x 500 mm pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie może prowadzić do wystawiania elementów służących zamykaniu płyty od strony wierzchniej stolika oraz wystawiania ponad powierzchnię blatu stolika. Również maskownica otworu na przewód do zasilania laptopa nie może wystawać poza stronę wierzchnią stolika oraz wystawać ponad powierzchnię blatu stolika. Element służący do zamknięcia laptopa pod płytą stołu po otwarciu i rozłożeniu powinien tworzyć dodatkową, stabilną oraz wytrzymałą powierzchnię mogącą posłużyć do położenia dodatkowego laptopa i swobodnej pracy dla kolejnego inspektora. Każdy ze stolików wyposażony w minimum 1 szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki, dokumenty w formacie A4 itp.). Każdy ze stolików wyposażony w minimum 2 otwory wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający przełożenie przewodu zasilającego laptopa. Wytrzymałość stolików na obciążenie - minimum 30 kg.	Ilość stolików o wymiarach dł. x szer. min. 900 mm x 500 mm pod komputer (laptop): szt. Jeden stół przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy fotelami i siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików umożliwia stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu: (tak, nie- wpisać właściwe) Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie prowadzi do wystawiania elementów służących zamykaniu płyty od strony wierzchniej stolika oraz wystawiania ponad powierzchnię blatu stolika: (tak, nie- wpisać właściwe) Maskownica otworu na przewód do zasilania laptopa nie wystaje poza stronę wierzchnią stolika oraz ponad powierzchnię blatu stolika: (tak, nie- wpisać właściwe) Element służący do zamknięcia laptopa pod płytą stołu po otwarciu i rozłożeniu tworzy dodatkową, stabilną oraz wytrzymałą powierzchnię mogącą posłużyć do położenia dodatkowego laptopa i swobodnej pracy dla kolejnego inspektora: (tak, nie- wpisać właściwe) Każdy ze stolików wyposażony w min. 1 szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki, dokumenty w formacie A4 itp.). (tak, nie- wpisać właściwe) Każdy ze stolików wyposażony w min. 2 otwory wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający
--	--	---

		przełożenie kabla zasilającego laptopa: (tak, nie- wpisać właściwe) Wytrzymałość stolików na obciążenie: kg
11)	Na lewej ścianie bocznej przedziału, między siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia wielofunkcyjnego bez wykonywania dodatkowych czynności. Szafka winna być wyposażona w dwie półki, w tym jedną zamykaną drzwiczkami półkę na spodzie szafki (do przechowywania papieru kserograficznego z zabezpieczeniem przed jego wypadnięciem), druga półka o wymiarach długość x szerokość ok. 500mm x 430mm (z możliwością regulacji wysokości półki za pomocą otworów meblowych wykonanych po stronie wewnętrznej szafki oraz metalowych wsporników (kołków) meblowych z kołnierzem o średnicy 5mm) -do położenia na niej urządzenia wielofunkcyjnego. Szafka zamykana roletą przesuwaną wyposażoną w zamek meblowy.	Na lewej ścianie bocznej przedziału, między siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia wielofunkcyjnego bez wykonywania dodatkowych czynności (: (tak, nie- wpisać właściwe) Szafka winna być wyposażona w dwie półki, w tym jedną zamykaną drzwiczkami półkę na spodzie szafki (do przechowywania papieru kserograficznego z zabezpieczeniem przed jego wypadnięciem), druga półka o wymiarach długość x szerokość ok. 500mm x 430mm (z możliwością regulacji wysokości półki za pomocą otworów meblowych wykonanych po stronie wewnętrznej szafki oraz metalowych wsporników (kołków) meblowych z kołnierzem o średnicy 5mm) -do położenia na niej urządzenia wielofunkcyjnego: (tak, nie- wpisać właściwe) Szafka zamykana roletą przesuwaną wyposażoną w zamek meblowy: (tak, nie- wpisać właściwe)
12)	Przedział biurowy wyposażony w jedną, trwale zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na klucz) ukrytą w schowku pod siedziskiem dla osób	Przedział biurowy wyposażony w jedną, trwale zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na klucz) ukrytą w schowku pod siedziskiem dla osób kontrolujących:

	kontrolujących. 13) Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od magazynowego - od strony przedziału biurowego zainstalowany w trzech rzędach (w części środkowej przedziału biurowego) zestaw szafek oraz szuflad zamykanych drzwiczkami. 14) W pierwszym rzędzie liczonym od dachu pojazdu: zestaw trzech szafek bez półek zamykanych drzwiczkami umożliwiających przechowywanie w nich segregatorów dla dokumentów formatu A4. W drugim rzędzie zestaw dwóch szuflad zamykanych drzwiczkami. Każda z szuflad posiada przegrodę dzielącą półkę na dwie równie części. W trzecim rzędzie, od strony lewej: jedna szafka zamykania drzwiczkami, bez wewnętrznej szuflady umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla dokumentów formatu A4. Od strony prawej, dwie szuflady o równej wysokości, zamykane drzwiczkami. Pomiedzy szafką a dwoma szufladami zamontowana otwarta szafka bez drzwiczek i szuflad umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla	 (tak, nie- wpisać właściwe) Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego - od strony przedziału biurowego zainstalowany w części środkowej przedziału biurowego zainstalowany w trzech rzędach (w części środkowej przedziału biurowego) zestaw szafek oraz szuflad zamykanych drzwiczkami: (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość szafek z półkami:..... szt. W pierwszym rzędzie liczonym od dachu pojazdu: zestaw trzech szafek bez półek zamykanych drzwiczkami do przechowywania w nich segregatorów dla dokumentów formatu A4: (tak, nie- wpisać właściwe) W drugim rzędzie zestaw dwóch szuflad zamykanych drzwiczkami. Każda z szuflad posiada wewnętrzną przegrodę dzielącą półkę na dwie równie części: (tak, nie- wpisać właściwe) W trzecim rzędzie, od strony lewej: jedna szafka zamykania drzwiczkami, bez wewnętrznej szuflady umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla dokumentów formatu A4: (tak, nie- wpisać właściwe) Od strony prawej, dwie szuflady o równej wysokości, zamykane drzwiczkami. Pomiedzy szafką a szufladami zamontowana otwarta szafka bez drzwiczek i szuflad umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla dokumentów formatu A4. Otwarta szafka posiada zabezpieczenie przed wypadnięciem
--	---	--

	dokumentów formatu A4. Otwarta szafka posiada zabezpieczenie przed wypadnięciem segregatorów w czasie jazdy.	segregatorów w czasie jazdy: (tak, nie- wpisać właściwe)
	15) Szafki i szuflady (z wyjątkiem otwartej szafki) zabezpieczone samozatrzaszkowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki i szuflady zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.	Szafki i szuflady (z wyjątkiem otwartej szafki) zabezpieczone samozatrzaszkowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki i szuflady zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem: (tak, nie- wpisać właściwe)
	16) Między ścianą lewą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z wieszakiem do przechowywania odzieży.	Między ścianą lewą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z wieszakiem do przechowywania odzieży: (tak, nie- wpisać właściwe)
	17) Między ścianą prawą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z jednym gniazdem 230V oraz z jednym gniazdem 12 V typu „zapalniczka”.	Między ścianą prawą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z jednym gniazdem 230V oraz z jednym gniazdem 12 V typu „zapalniczka” (tak, nie- wpisać właściwe)
	18) Oświetlenie przedziału biurowego w reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz	Oświetlenie przedziału biurowego – reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED

	oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego). Dodatkowe oświetlenie z lampek biurkowych LED o strumieniu świetlnym minimum 120lm (na elastycznym wysięgniku) zamontowanych po minimum 1 szt. przy poszczególnych stolikach.	zamontowane w suficie przedziału biurowego): (tak, nie- wpisać właściwe) Dodatkowe oświetlenie z lampek biurkowych LED o strumieniu świetlnym lm na elastycznym wysięgniku zamontowanych po szt. przy poszczególnych stolikach: (tak, nie- wpisać właściwe)
	19) Zintegrowany, dotykowy panel sterowania zapewniający: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym samochodu oraz oświetleniem wewnętrznym samochodu, -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału, -sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą agregatu prądotwórczego w przedziale magazynowym, -wyświetlanie aktualnej daty, godziny i temperatury zewnętrznej, -kontrolę poziomu stanu ładowania dodatkowych akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania, -zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem z odcięciem zasilania przy napięciu 11,5 V.	Zintegrowany, dotykowy panel sterowania, zapewniający: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym samochodu oraz oświetleniem wewnętrznym samochodu, -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału, -sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą agregatu prądotwórczego w przedziale magazynowym, -wyświetlanie aktualnej daty, godziny i temperatury zewnętrznej, -kontrolę poziomu stanu ładowania dodatkowych akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania, -zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem z odcięciem zasilania przy napięciu 11,5 V: (tak, nie- wpisać właściwe)
	20) Zamontowane w przedziale meble wykonane z materiałów wodoodpornych dopuszczonych, do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. Kolor okleiny meblowej – popielaty.	Zamontowane w przedziale meble wykonane z materiałów wodoodpornych dopuszczonych, do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami: (tak, nie- wpisać właściwe) Zastosowany kolor okleiny:

		(wpisać właściwe) Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką: (tak, nie- wpisać właściwe) 22) W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach przesuwnych) zamontowane rolety chroniące przed słońcem. Sposób montażu rolet pozwalający na swobodne podnoszenie lub opuszczanie rolety. W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach przesuwnych) zamontowane rolety chroniące przed słońcem: (tak, nie- wpisać właściwe) Sposób montażu rolet pozwalający na swobodne podnoszenie lub opuszczanie rolety: (tak, nie- wpisać właściwe) 23) Chowane w podłodze, minimum 4 punkty do mocowania niewielkich gabarytowo ładunków za pomocą elastycznych linek mocujących z zaczepami. Punkty mocujące w przypadku nie używania do mocowania ładunku nie powinny wystawać z podłogi tworząc z nią jednolitą powierzchnię. Chowane w podłodze, minimum: punkty do mocowania niewielkich gabarytowo ładunków za pomocą elastycznych linek mocujących z zaczepami. Punkty mocujące w przypadku nie używania do mocowania ładunku nie wystają z podłogi tworząc z nią jednolitą powierzchnię: (tak, nie- wpisać właściwe)
2- Przedział magazynowy	1) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. 2) Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym a przedziałem magazynowym po stronie przedziału magazynowego zabudowana otwartymi półkami oraz zamykanymi szafkami, wyposażonymi w zamki samozatraskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w uchwyty umożliwiające unieruchomienie przewożonych urządzeń i wyposażenia za	Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian: (tak, nie- wpisać właściwe) Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym a przedziałem magazynowym po stronie przedziału magazynowego zabudowana otwartymi półkami oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki samozatraskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w uchwyty umożliwiające unieruchomienie przewożonych urządzeń i wyposażenia za pomocą linek. Konstrukcja półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym z możliwością zmiany wysokości położenia półek:

	pomocą linek. Konstrukcja półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym z możliwością zmiany wysokości położenia półek. Ściana działowa wykonana z materiału dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki z pracującego agregatu prądotwórczego.	 (tak, nie- wpisać właściwe) Ściana działowa wykonana z materiału dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki z pracującego agregatu prądotwórczego: (tak, nie- wpisać właściwe)
	3) Przewidziane miejsce do przewożenia testera diagnostycznego opisanego w tabeli G załącznika nr 1 do siwz w opakowaniu (walizki) z tworzywa sztucznego o wymiarach nie większych niż: 580mmx480mmx270mm.	Przewidziane miejsce do przewożenia testera diagnostycznego opisanego w tabeli G załącznika nr 1 do siwz w opakowaniu (walizki) z tworzywa sztucznego o wymiarach nie większych niż: 580mmx480mmx270mm: (tak, nie- wpisać właściwe)
	4) Przewidziane miejsce do przewożenia dymomierza diagnostycznego opisanego w tabeli G załącznika nr 1 do siwz o wymiarach nie większych niż 460mmx200mmx480mm. Umieszczenie urządzenia umożliwia jego łatwe i szybkie użycie np. za pomocą zainstalowanych przewodnic.	Przewidziane miejsce do przewożenia dymomierza diagnostycznego opisanego w tabeli G załącznika nr 1 do siwz o wymiarach nie większych niż 460mmx200mmx480mm. Umieszczenie urządzenia umożliwia jego łatwe i szybkie użycie np. za pomocą zainstalowanych przewodnic: (tak, nie- wpisać właściwe)
	5) Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: - 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm, - 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm.	Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: - 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm, - 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm: (tak, nie- wpisać właściwe)
	6) W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego niżej	W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego wymienione ilości miejsc (wnęk)

	wymienione ilości miejsc (wnęki) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych: - 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm, - 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm. Wnęki winne być wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie się wagi lub płyty w czasie jazdy. Uwaga: Z uwagi na ciężar wag (ok. 25 kg dla jednej wagi) zaprojektowane rozwiązanie zapewnić winno możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożyć blachą np. aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego. 7) Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym. Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika.	na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych: - 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm, - 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm: (tak, nie- wpisać właściwe) Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu: (tak, nie- wpisać właściwe) Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożone blachą aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego: (tak, nie- wpisać właściwe) Wnęki wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie się wagi lub płyt w czasie jazdy: (tak, nie- wpisać właściwe) Konstrukcja miejsc do przechowania wagi lub płyt wykonana ze stelażu aluminiowego: (tak, nie- wpisać właściwe) Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki (grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym): (wpisać właściwe) Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika:
--	---	---

		(tak, nie- wpisać właściwe)
	8) Zabudowa ścianek oddzielających przedział magazynowy od przedziału biurowego z materiałów wygłuszających i dźwiękoszczelnych.	Zabudowa ścianek oddzielających przedział magazynowy od przedziału biurowego z materiałów wygłuszających i dźwiękoszczelnych: (tak, nie- wpisać właściwe)
	9) Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką.	Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką: (tak, nie- wpisać właściwe)
	10) Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież.	Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież: (tak, nie- wpisać właściwe)
	11) 2 szt. reflektorów typu LED umieszczone w górnej części po lewej i prawej stronie przedziału magazynowego do jego oświetlenia po otwarciu drzwi bocznych. Reflektory LED o strumieniu świetlnym minimum 120 lm	2 szt. reflektorów typu LED umieszczone w górnej części po lewej i prawej stronie przedziału magazynowego do jego oświetlenia po otwarciu drzwi bocznych. Reflektory LED o strumieniu świetlnym minimum 120 lm: (tak, nie- wpisać właściwe)
3-Instalacja grzewcza i wentylacyjna	1) Niezależny od silnika system programowalny ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). System ogrzewania o mocy minimum 3,5 kW. System sterowania ogrzewania zainstalowany w przedziale biurowym.	Niezależny od silnika programowalny system ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych): (tak, nie- wpisać właściwe) Moc systemu ogrzewania: kW System sterowania ogrzewania zainstalowany w przedziale biurowym:

	2) Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania, rozmieszczone równomiernie w przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedziskach przeznaczonych dla kontrolujących.	(tak, nie- wpisać właściwe) Ilość wylotów ciepłego powietrza: szt. z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedziskach przeznaczonych dla kontrolujących: (tak, nie- wpisać właściwe)
4-Instalacja elektryczna	1) Zespół 2 dodatkowych, bezobsługowych akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją termiczną (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności minimum 240 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V o mocy minimalnej 2300 WAT wraz z instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny dymomierz, klimatyzator). Zamontowana instalacja powinna umożliwiać jednoczesne użytkowanie wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. Zabudowa akumulatorów zapewniająca swobodny dostęp do akumulatorów. 2) Generator prądotwórczy zapewniający poprzez układ ładowania opisany w lit. d załącznika nr 1 do siwz, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych	Ilość pracujących w zespole dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe): szt. o łącznej pojemności:Ah Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V o mocy minimalnej WAT wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny, dymomierz, klimatyzator dachowy) wraz z wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatorów. Zamontowana instalacja powinna umożliwiać jednoczesne użytkowanie wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia: (tak, nie- wpisać właściwe) Zabudowa akumulatorów zapewniająca swobodny dostęp do akumulatorów: (tak, nie- wpisać właściwe) Generator prądotwórczy zapewniający poprzez układ ładowania opisany w lit. d załącznika nr 1 do siwz, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów żelowych oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa

	akumulatorów żelowych oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.). Sposób montażu agregatu w systemie umożliwiającym jego wysuwanie oraz wyjmowanie (na zewnątrz samochodu) na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Sposób zabudowy agregatu winien przewidywać swobodny dostęp do elementów sterujących agregatem. Agregat winien posiadać wyprowadzenie umożliwiające swobodne ładowanie akumulatora wewnętrznego zainstalowanego w agregacie. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego i magazynowego. Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową mocowaną do podłogi pojazdu. Zamontowane kratki wentylacyjne nie mogą powodować blokowania odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu. Sposób wbudowania kratek wentylacyjnych powinien uwzględniać zabezpieczenie pojazdu przed korozją. 3) Generator obudowany i wyciszony. Generator winien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i będzie uruchamiany z przedziału biurowego. Podczas pracy generator będzie zasiląć	komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.). Sposób montażu agregatu w systemie umożliwiającym jego wysuwanie oraz wyjmowanie (na zewnątrz samochodu) na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Sposób zabudowy agregatu winien przewidywać swobodny dostęp do elementów sterujących agregatem: (tak, nie- wpisać właściwe) Agregat winien posiadać wyprowadzenie umożliwiające swobodne ładowanie akumulatora wewnętrznego zainstalowanego w agregacie: (tak, nie- wpisać właściwe) Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej i magazynowej: (tak, nie- wpisać właściwe) Sposób odprowadzania spalin na zewnątrz drzwi tylnych: (kratki wentylacyjne/ rura wydechowa- wpisać właściwe) W przypadku zamontowania kratek wentylacyjnych nie wystąpi blokowanie odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu: (tak, nie- wpisać właściwe) Sposób wbudowania kratek wentylacyjnych uwzględnia zabezpieczenie pojazdu przed korozją: (tak, nie- wpisać właściwe) Generator obudowany i wyciszony: (tak, nie- wpisać właściwe)
--	--	---

	wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu w tym dla testera diagnostycznego i dymomierza opisanych w tabeli G załącznika nr 1 do siwz. Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. 4) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie samochodu. Ładowarka minimum 30A dedykowana do ładowania akumulatorów żelowych. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego ww. pkt. 2 i 3. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym. Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. przewodu do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości minimum 10m.	Generator pracuje przy zamkniętych tylnych drzwiach i jest uruchamiany z przedziału biurowego: (tak, nie- wpisać właściwe) Podczas pracy generator będzie zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory, (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu w tym dla testera diagnostycznego i dymomierza opisanych w tabeli G załącznika nr 1 do siwz. a po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy: (tak, nie- wpisać właściwe) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 25A) dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie samochodu. Ładowarka minimum 30A dedykowana do ładowania akumulatorów żelowych. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego ww. pkt. 2 i 3. Alternator zamontowany w pojeździe zapewnia podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym: (tak, nie- wpisać właściwe) Przewód do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości minimum 10 m: (tak, nie- wpisać właściwe)
--	--	---

	5) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. 6) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem. 7) 8 szt. gniazd 230V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych oraz 2 szt. gniazda 230V w przedziale magazynowym. 1 szt. gniazda samochodowego gniazdo 12V typu „zapalniczka” w przedziale magazynowym oraz 2 szt. gniazd 12V w przedziale biurowym, w tym 1 szt. gniazda 12V zasilanego poza wyłącznikiem głównym do ładowania latarki między prawą ścianą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami. 8) 8 szt. gniazd 230V oraz 2 szt. gniazd 12V (typu „zapalniczka”) zainstalowane w przedziale biurowym poniżej poziomu stolików na ścianach działowych. 1 szt. gniazda RJ-45 zainstalowane w przedziale biurowym powyżej poziomu stolików na ścianach działowych. 9) Okablowanie wewnętrznej instalacji	Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym: (tak, nie- wpisać właściwe) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem: (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość gniazd 230V w przedziale biurowym:..... szt. Ilość gniazd 230V w przedziale magazynowym:..... szt. Ilość gniazd samochodowych 12V typu „zapalniczka” w przedziale biurowym: szt. Ilość gniazd samochodowych 12V typu „zapalniczka” w przedziale magazynowym:..... szt. Ilość gniazd zasilanych poza wyłącznikiem głównym do ładowania latarki między prawą ścianą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami:..... szt. 8 szt. gniazd 230V oraz 2 szt. gniazd 12V (typu „zapalniczka”) zainstalowane w przedziale biurowym poniżej poziomu stolików na ścianach działowych. (tak, nie- wpisać właściwe) 1 szt. gniazda RJ-45 zainstalowane w przedziale biurowym powyżej poziomu stolików na ścianach działowych (tak, nie- wpisać właściwe)
--	--	---

	elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednocześnie podłączenie minimalnie 5 urządzeń tj.: urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch komputerów (laptopów), testera diagnostycznego i dymomierza opisanych w tabeli G załącznika nr 1 do siwz - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45. Siecią wewnętrzną zarządza router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być wyprowadzony port USB PrintServer'a do podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego, nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router powinien być zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do niego posiadać swobodny dostęp.	Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednocześnie podłączenie minimalnie 5 urządzeń tj.: urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch komputerów (laptopów), testera diagnostycznego i dymomierza opisanych w tabeli G załącznika nr 1 do siwz - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45. Siecią wewnętrzną zarządza router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego wyprowadzony port USB PrintServer'a do podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego, nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router zabudowany, ale jednocześnie użytkownik ma do niego swobodny dostęp: (tak, nie- wpisać właściwe)
	10) Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w samochodzie przetwornicy.	Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w samochodzie przetwornicy: (tak, nie- wpisać właściwe)
5- Sygnalizacja dźwiękowa	Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy - sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączanie sygnału dźwiękowego - odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy samochodu.	Marka (producent) oraz typ, model urządzenia wysyłającego sygnały dźwiękowe: (wpisać właściwe) Belka zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego: (tak, nie- wpisać właściwe) Sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i

	Zamontowane sygnały ostrzegawcze winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego.	wyłączanie sygnału dźwiękowego z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy samochodu w razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy: (tak, nie- wpisać właściwe) Zamontowane sygnały ostrzegawcze spełniają warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego: (tak, nie- wpisać właściwe)
6- Sygnalizacja światlna i oznakowanie	1) Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego lewej i prawej stronie. 2) Belka świetlna z min. dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu, z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). 3) Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi.	Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego lewej i prawej stronie: (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość lamp w belce w technologii LED koloru niebieskiego: szt. Belka świetlna zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402): (tak, nie- wpisać właściwe) Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi: (tak, nie- wpisać właściwe)

	4) Belka świetlna z min. 2 szt. lamp w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNA”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” - z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy. Sposób montażu winien zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej. 5) Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasujący samochód, o szerokości od 80 mm do 120mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu. 6) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. 7) Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej.	Ilość w belce lamp w technologii LED koloru niebieskiego:..... szt. Belka świetlna zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNA”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” - z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica umożliwia wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy. Sposób montażu zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej: (tak, nie- wpisać właściwe) Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasujący samochód, o szerokości od 80mm do 120mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu: (tak, nie- wpisać właściwe) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej: (tak, nie- wpisać właściwe) Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej: (tak, nie- wpisać właściwe)
--	--	--

	8) Znak (logo) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - link dotyczący sposobu oznakowania: http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedstawiac.html. Sposób umiejscowienia loga Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalony zostanie w drodze uzgodnienia z Zamawiającym.	Znak (logo) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - link dotyczący sposobu oznakowania: http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedstawiac.html. Sposób umiejscowienia loga Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalony zostanie w drodze uzgodnienia z Zamawiającym: (tak, nie- wpisać właściwe)
	9) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. Z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany).	Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. Z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany): (tak, nie- wpisać właściwe)
7-Kolor nadwozia	Nadwozie samochodu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).	Nadwozie samochodu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402): (tak, nie- wpisać właściwe)
8-Dodatkowe wyposażenie związane z	1) Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do przedziału biurowego	Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do przedziału biurowego o wydajności chłodzenia

zabudowę	o wydajności chłodzenia minimum 2,5 kW, zasilany z agregatu prądotwórczego lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w przedziale biurowym lub z pilota bezprzewodowego. System winien posiadać zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych zainstalowanych w części biurowej. 2) Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB z modulacją AM/FM. 3) Urządzenie do wybijania szyb samochodowych -młotek bezpieczeństwa 2 szt. 4) Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie kierowcy. Dopuszcza się nóż do cięcia pasów zintegrowany z urządzeniem do wybijania szyb samochodowych.	 kW, zasilany z agregatu prądotwórczego lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w przedziale biurowym lub z pilota bezprzewodowego: (tak, nie- wpisać właściwe) System sterowania klimatyzatorem dachowym: (wpisać właściwe) System posiada zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych zainstalowanych w części biurowej: (tak, nie- wpisać właściwe) Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB z modulacją AM/FM: (tak, nie- wpisać właściwe) Urządzenie do wybijania szyb samochodowych - młotek bezpieczeństwa 2 szt.: (tak, nie- wpisać właściwe) Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie kierowcy. Nóż do cięcia pasów zintegrowany z urządzeniem do wybijania szyb samochodowych: (tak, nie- wpisać właściwe)
9-Okres gwarancji na wykonaną zabudowę	Nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Czas reakcji Wykonawcy na usunięcie usterki lub wady zabudowy od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego nie dłuższy niż 48 godzin.	Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat: (tak, nie- wpisać właściwe) Czas reakcji:..... godzin od chwili (tak, nie- wpisać właściwe) zgłoszenia przez Zamawiającego.
10- Okres gwarancji na składniki wyposażenia technicznego,	Nie mniej niż 24 miesięcy. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu przez zamawiającego. Oferowany okres	Okres gwarancji: miesięcy. (tak, nie- wpisać właściwe) Oferowany okres gwarancji nie może być

w tym urządzenia i przyrządy zainstalowane w zabudowie	gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Czas reakcji Wykonawcy od czasu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki nie dłuższy niż 48 godzin.	uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat: (tak, nie- wpisać właściwe) Czas reakcji:..... godzin od chwili (tak, nie- wpisać właściwe) zgłoszenia przez Zamawiającego.
11-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanej zabudowy	Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego.	Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego: (tak, nie- wpisać właściwe)
12-Homologacja pojazdu zabudowanego	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację samochodu, jako specjalny dla liczby przewożonych osób nie mniej niż 3 osoby dla każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.).	Wykonawca dostarczy świadectwo homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację samochodu, jako specjalny dla liczby przewożonych osób nie mniej niż 3 osoby dla każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.): (tak, nie- wpisać właściwe)

Tabela J– SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE KONTROLNE

Wymagane specjalistyczne wyposażenie kontrolne:	Oferowane specjalistyczne wyposażenie kontrolne:
Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. tester diagnostyczny umożliwiający diagnozowanie układów bezpieczeństwa (w tym hamulcowych), kontroli emisji spalin (SCR), urządzeń rejestrujących (w tym tachografów) oraz elektroniki pokładowej dla pojazdów silnikowych.	Nazwa urządzenia: Producent urządzenia: Rok produkcji: Fabrycznie nowy umożliwiający diagnozowanie układów bezpieczeństwa (w tym hamulcowych), kontroli emisji spalin (SCR), urządzeń rejestrujących (w tym tachografów) oraz elektroniki pokładowej dla pojazdów silnikowych:

Tester diagnostyczny powinien składać się z: 1) interfejsu diagnostycznego wraz z oprogramowaniem w języku polskim, 2) przewodów połączeniowych typu "multipin" do połączeń bezpośrednio do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS	 (tak, nie- wpisać właściwe) Tester składa się z interfejsu diagnostycznego wraz z oprogramowaniem w języku polskim: (tak, nie- wpisać właściwe) Wyposażony jest w przewody połączeniowe typu "multipin" do połączeń bezpośrednio do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS: (tak, nie- wpisać właściwe)
Tester diagnostyczny musi zapewniać poniższe funkcjonalności umożliwiające: 1) diagnozowanie układów bezpieczeństwa, kontroli emisji spalin oraz elektroniki pokładowej pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS. 2) diagnozowanie możliwie największej ilości układów hamulcowych stosowanych w naczepach i przyczepach, w tym co najmniej następujących producentów: HALDEX, WABCO, KNORR,	Oferowany tester zapewnia poniższe funkcjonalności: diagnozowanie układów bezpieczeństwa, kontroli emisji spalin oraz elektroniki pokładowej pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS: (tak, nie- wpisać właściwe) diagnozowanie możliwie największej ilości układów hamulcowych stosowanych w naczepach i przyczepach, w tym co najmniej następujących producentów HALDEX, WABCO, KNORR: (tak, nie- wpisać właściwe)

3) rozpoznawanie rodzajów błędów i usterek zapisanych w pamięci sterowników kontrolowanych pojazdów,	rozpoznawanie rodzajów błędów i usterek zapisanych w pamięci sterowników kontrolowanych pojazdów: (tak, nie- wpisać właściwe)
4) zdalny odczyt danych zapisanych w jednostkach sterujących w zakresie aktualnego faktycznego przebiegu pojazdu na podstawie zużycia paliwa i zapisów w układach takich jak EBS,	zdalny odczyt danych zapisanych w jednostkach sterujących w zakresie aktualnego faktycznego przebiegu pojazdu na podstawie zużycia paliwa i zapisów w układach takich jak EBS: (tak, nie- wpisać właściwe)
5) sprawdzenie poprawnego działania układu selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Ad-blue),	sprawdzenie poprawnego działania układu selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Ad-blue): (tak, nie- wpisać właściwe)
6) sprawdzenie czujników ruchu KITAS,	sprawdzenie czujników ruchu KITAS: (tak, nie- wpisać właściwe)
7) zdalny odczyt danych z karty kierowcy i tachografów, w tym co najmniej następujących producentów: CONTINENTAL AUTOMOTIVE (VDO), STONERIDGE ELEKTRONICTS, ACTIA, EFAS,	zdalny odczyt danych z karty kierowcy i tachografów, w tym co najmniej następujących producentów: CONTINENTAL AUTOMOTIVE (VDO), STONERIDGE ELEKTRONICTS, ACTIA, EFAS: (tak, nie- wpisać właściwe)
8) kompatybilność z przystawką do stanowiska rolkowego CTCII Roller Interface Module znajdującego się na wyposażeniu mobilnej linii diagnostycznej użytkowanej przez	kompatybilność z przystawką do stanowiska rolkowego CTCII Roller Interface Module znajdującego się na wyposażeniu mobilnej linii diagnostycznej użytkowanej przez Zamawiającego:

Zamawiającego.	(tak, nie- wpisać właściwe)
Oprogramowanie testera diagnostycznego powinno umożliwiać:	Oprogramowanie testera diagnostycznego umożliwia:
1) generowanie raportów diagnostyki z możliwością dokonania ich wydruku,	generowanie raportów diagnostyki z możliwością dokonania ich wydruku: (tak, nie- wpisać właściwe)
2) tworzenie indywidualnych kont dla poszczególnych użytkowników,	tworzenie indywidualnych kont dla poszczególnych użytkowników: (tak, nie- wpisać właściwe)
3) synchronizację grup użytkowników „on-line”,	synchronizację grup użytkowników „on-line”: (tak, nie- wpisać właściwe)
4) wymianę i podgląd raportów z diagnostyki „on-line” w ramach grupy użytkowników,	wymianę i podgląd raportów z diagnostyki „on-line” w ramach grupy użytkowników: (tak, nie- wpisać właściwe)
5) komunikację bezprzewodową np. poprzez bluetooth.	komunikację bezprzewodową np. poprzez bluetooth: (tak, nie- wpisać właściwe)
Zamawiający wymaga zainstalowania w testerze diagnostycznym dedykowanego oprogramowania kompatybilnego z systemem Windows 7 lub wyższym oraz dostarczenia płyty DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby licencja do	Oferowany tester diagnostyczny posiada zainstalowane dedykowane oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 7 lub wyższym:

używania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w testerze diagnostycznym była udzielona na czas nieokreślony wraz z dostępem do aktualizacji oprogramowania przez minimum 1 rok. Po upływie tego okresu tester diagnostyczny powinien zachować swoją funkcjonalność dla ostatniej wersji oprogramowania.	(tak, nie- wpisać właściwe) Dodatkowa płyta DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem: (tak, nie- wpisać właściwe) Licencja do używania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w testerze diagnostycznym udzielona jest na czas nieokreślony wraz z dostępem do aktualizacji oprogramowania przez minimum 1 rok. Po upływie tego okresu tester diagnostyczny zachowuje swoją funkcjonalność dla ostatniej wersji oprogramowania: (tak, nie- wpisać właściwe)
Dodatkowe wymagania dla testera diagnostycznego: 1) zasilany elektrycznie, prądem o napięciu w zakresie: od 100 V do 240V,	Oferowany tester diagnostyczny: jest zasilany elektrycznie, prądem o napięciu w zakresie: od 100 V do 240V: (tak, nie- wpisać właściwe)
2) wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe,	jest wyposażony w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe: (tak, nie- wpisać właściwe)
3) możliwość pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych (ochrona prądowa minimum IP 54)	ma możliwość pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych (ochrona prądowa minimum IP 54): (tak, nie- wpisać właściwe)
4) możliwość pracy w przedziale temperatur: od -5 do +40 stopni Celsjusza,	zapewnia możliwość pracy w przedziale temperatur od -5 do +40 stopni Celsjusza: (tak, nie- wpisać właściwe)

5) przechowywanie w temperaturze w przedziale: od -10 do +50 stopni Celsjusza,	można go przechowywać w temperaturze w przedziale: od -10 do +50 stopni Celsjusza: (tak, nie- wpisać właściwe)
6) zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład testera np. poprzez bluetooth,	zapewnienia bezprzewodową komunikację między elementami wchodzącymi w skład testera np. poprzez bluetooth: (tak, nie- wpisać właściwe)
7) zabezpieczenie dostępu do Internetu przez WLAN,	zapewnia dostępu do Internetu przez WLAN: (tak, nie- wpisać właściwe)
8) zabezpieczenie komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi: w tym drukarką, dyskiem zewnętrznym,	zapewnia komunikację z urządzeniami zewnętrznymi: w tym drukarką, dyskiem zewnętrznym: (tak, nie- wpisać właściwe)
9) wyposażenie w przewód USB	wyposażony jest w przewód USB: (tak, nie- wpisać właściwe)
10) wyposażenie w przemysłowy tablet PC min. 10 cali z ekranem dotykowym oraz wirtualną klawiaturą do obsługi oprogramowania testera diagnostycznego oraz zdalnej komunikacji, a także do wyświetlania wyników przeprowadzonych odczytów kontrolnych,	wyposażony jest w przemysłowy tablet PC min. 10 cali z ekranem dotykowym oraz wirtualną klawiaturą do obsługi oprogramowania testera diagnostycznego oraz zdalnej komunikacji, a także do wyświetlania wyników przeprowadzonych odczytów kontrolnych: (tak, nie- wpisać właściwe)
11) wyposażenie w zestaw przewodów połączeniowych do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym	wyposażony jest w zestaw przewodów połączeniowych do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym

co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS,	co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS: (tak, nie- wpisać właściwe)
12) wyposażenie w adapter służący do podłączenia z tachografem,	wyposażony jest w adapter służący do podłączenia z tachografem: (tak, nie- wpisać właściwe)
13) zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD,	posiada instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD: (tak, nie- wpisać właściwe)
14) zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim wersji papierowej,	posiada instrukcję obsługi w języku polskim wersji papierowej: (tak, nie- wpisać właściwe)
15) wyposażenie w opakowanie z tworzywa sztucznego do przechowywania testera diagnostycznego i jego elementów składowych w o wymiarach nie większych niż 580mmx480mmx270mm celem przechowywania go w dedykowanej części magazynowej samochodu specjalnego.	wyposażony jest w opakowanie z tworzywa sztucznego do przechowywania testera diagnostycznego i jego elementów składowych: (tak, nie- wpisać właściwe) o wymiarach nie większych niż: (podać właściwe wymiary)
Okres gwarancji na dostarczony tester diagnostyczny: nie mniej niż 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie	Na oferowany tester diagnostyczny jest udzielona gwarancja w rozmiarze

Dodatkowe wymagania dla dymomierza diagnostycznego: 1) zasilany elektrycznie, prądem o napięciu do 230V, 2) wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe, z zastosowanym ładowaniem zewnętrznym, 3) możliwość pracy w przedziale temperatur: od +5 do +40 stopni Celsjusza, 4) przechowywanie w temperaturze w przedziale: od -10 do +60 stopni Celsjusza, 5) zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład dymomierza np. poprzez bluetooth, 6) elektroniczny i automatyczny system kalibrowania oraz zerownia ustawień, 7) zgodność urządzenia z europejską dyrektywą MID ISO 3930, 8) urządzenie dostosowanie do różnych typów rur wydechowych pojazdów, 9) zapewnienie możliwości przenośnej pracy dymomierza po wyjęciu z zabudowy z dedykowanej części magazynowej samochodu. Dymomierz diagnostyczny powinien być wyposażony w:	do K [m-1], Oferowany dymomierz: jest zasilany elektrycznie, prądem o napięciu do 230V: (tak, nie- wpisać właściwe) wyposażony jest w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe, z zastosowanym ładowaniem zewnętrznym: (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnia pracę w przedziale temperatur: od do stopni Celsjusza, zapewnienia pracę w bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład dymomierza np. poprzez Bluetooth: (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnia elektroniczny i automatyczny system kalibrowania oraz zerownia ustawień: (tak, nie- wpisać właściwe) jest zgodny z europejską dyrektywą MID ISO 3930: (tak, nie- wpisać właściwe) dostosowany jest do różnych typów rur wydechowych pojazdów: (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnia przenośną pracę po wyjęciu z zabudowy z dedykowanej części magazynowej samochodu: (tak, nie- wpisać właściwe) Dymomierz diagnostyczny wyposażony jest w:
--	---

1) komorę o rzeczywistej długości maksymalnie do: 200mm, 2) port szeregowy o standardzie RS232 dla transmisji danych do zewnętrznego komputera, 3) wąż gumowy o długości min. 1000mm (wraz z uchyltem) i sondą o długości min. 270mm do umieszczania w rurze wydechowej samochodu, 4) instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD, 5) instrukcję obsługi w języku polskim wersji papierowej.	komorę o rzeczywistej długości nie większej niż: 200mm, mm (podać długość komory w mm) port szeregowy o standardzie RS232 dla transmisji danych do zewnętrznego komputera: (tak, nie- wpisać właściwe) wąż gumowy o długościmm (podać długość węża w mm) uchwyt (tak, nie- wpisać właściwe) sondę do umieszczania w rurze wydechowej samochodu o długościmm do (podać długość sondy w mm) instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD, (tak, nie- wpisać właściwe) instrukcję obsługi w języku polskim wersji papierowej. (tak, nie- wpisać właściwe)
Dymomierz diagnostyczny winien posiadać wymiary nie większe niż: 460mm x 200mm x 480mm – celem przechowywania w dedykowanej części magazynowej samochodu specjalnego. Zamawiający wymaga zainstalowania w dymomierzu	Dymomierz diagnostyczny posiada wymiary nie większe niż: (podać właściwe wymiary) przechowywania w dedykowanej części magazynowej samochodu specjalnego. Zainstalowane w dymomierzu dedykowane

- f) oświadczam/y*, że załączony do siwz wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- g) zobowiązuje/my* się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny warunkami określonymi w siwz oraz w załącznikach do niej.

7) Oświadczam/my*, że Wykonawca:

- a) nie zamierzam wykonać przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów*, a całość prac wykonam samodzielnie, w ramach działań własnego przedsiębiorstwa*,
- b) zamierzam powierzyć podwykonawcy/om* wykonanie zamówienia w niżej wymienionej w części lub zakresie, rozmiarze prac*:

Lp.	Podwykonawca (dane identyfikujące: adres, nazwa, firma NIP, PESEL, KRS, CEIDG)	Zakres dostawy, w którym Wykonawca ma zamiar powierzenia realizacji podwykonawcy
1.		Lokalizacja:..... Zakres prac:..... Rozmiar:.....
2.		Lokalizacja:..... Zakres prac:..... Rozmiar:.....

(UWAGA: wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, podając nazwę (firmę) i dane adresowe podmiotu w sytuacji, gdy Wykonawca zgodnie z postanowieniem art.36a ustawy Pzp zmierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy)

8) Oświadczam/my*, że:

- a) informacje zawarte w ofercie lub załącznikach do oferty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)*,
- b) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie wyrażone cyfrą	
		strona od	strona do
1.			
2.			
3.			
4.			

(UWAGA: Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji zawartych w ofercie lub w załącznikach do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykaże, iż

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

- c) jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim.

9) Oświadczam/my*, że:

w przypadku zastrzeżenia, że w naszej ofercie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akceptujemy następujące zasady badania przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego przez nas zastrzeżenia. Zamawiający uwzględni zastrzeżenie pod warunkiem, że:

- a) Wykonawca wskaże w sposób jednoznaczny informacje podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa,
b) do oferty będzie załączone uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia.

W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, iż podlegającą ochronie tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10) Oświadczam/my*, że:

niżej wymienione autoryzowane stacje obsługi samochodów (ASO) znajdują się na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu do 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta Katowice.

Lp.	Nazwa (firma) ASO	Adres ASO (miejscowość z kodem pocztowym, ulica)	Numer telefonu kontaktowego
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

--	--	--	--

11) Oświadczam/my*, że:

zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

.....
(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę (spółki cywilne, konsorcja) lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili odrębne pełnomocnictwo)

12) Oświadczam/my*, że:

zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wybór oferty:

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć*,

b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć z tytułu*:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów *,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług *,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT *

w następującym zakresie:

.....
(Wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku)

(UWAGA: W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć).

13) Oświadczam/my*, że:

Wykonawca jest/ nie jest* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) w rozumieniu definicji zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE,

*(UWAGA: Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)*

14) Oświadczam/my*, że:

wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne zawarte w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskailiśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**,

*(UWAGA: ** -w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia winno nastąpić przez jego wykreślenie).*

15) Oświadczam/my*, że:

wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:.....

na adres:

adres skrzynki e-mail:

a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego lub faksu pod numerem:

telefonu faksu:

Do oferty dołączamy następujące załączniki:

1. oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu*- zał. nr 1,
2. oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania* -zał. nr 2,
3. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów – zał. nr 3, *(jeżeli dotyczy/ jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 3),*
4. oświadczenie składane przez podmiot udostępniający swoje zasoby Wykonawcy – załącznik nr 4,
5. pełnomocnictwo - zał. nr 4 *(jeżeli dotyczy/jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 4),*
6. inny niż pełnomocnictwo dokument z którego wynika umocowanie do złożenia oferty* (np. odpis z KRS, CEIDG) - zał. nr 5 *(jeżeli dotyczy/jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 5),*
7. zał. nr

Na złożoną ofertę wraz z załącznikami składa się kolejno ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić,



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w Katowicach**

**Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.24 ust. 11 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące przesłanki wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23
- oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej**

Ja:

.....
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

.....
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby konsorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

.....

jako:

.....
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego” prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1968 ze zm.) oświadczam/y* , co następuje:

- a) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 798) i nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*,
- b) wspólnie z podmiotami wymienionym w poniższej tabeli należę/należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 798) i zachodzą w stosunku do mnie/nas* podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres / dane identyfikujące podmiot
1.		
2.		
3.		
4.		

(UWAGA: należy podać nazwę podmiotu, adres siedziby/ dane identyfikujące podmiotu, który złożył oferty w postępowaniu)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przedkładam następujące środki dowodowe (dokumenty i informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania*:

(Uwaga: opisać przedkładane dokumenty i informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu)

[illegible]

(Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y* , że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w Katowicach**

**Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na podstawie
art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych**

Ja:

.....
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując podmiot:

.....
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby konsorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

.....

jako:

.....
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego” prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019 oświadczam/y *, co następuje:

wyżej wymieniony podmiot, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępni Wykonawcy składającemu ofertę w tym postępowaniu:

.....
(wpisać pełną nazwę (firmę) podmiotu, adres siedziby Wykonawcy składającego ofertę)

.....

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji powyższego zamówienia

.....
(wpisać zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu)

.....

na okres wykorzystania ich przy wykonywaniu zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego” w celu jego należytego wykonania.

Sposób udostępnienia zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego został wskazany poniżej:

.....
.....
.....
.....

Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego został wskazany poniżej:

.....
.....
.....
.....

Charakter stosunku, jaki będzie łączył na z Wykonawcą:

.....
.....
.....
.....

Oświadczamy, iż w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, będziemy realizować dostawy których wskazane zdolności dotyczą.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y* , że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu)

(Uwagi: Oświadczenie wypełnia podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu)

** - niepotrzebne skreślić*



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
TRANSPORTU DROGOWEGO
w Katowicach**

Wykaz wykonanych dostaw

Ja:

.....
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

.....
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby konsorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

jako:

.....
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego” prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019 przedstawiam wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp.	Nazwa i adres odbiorcy dostawy	Data wykonania dostawy		Zakres dostawy	przedmiotowy	Całkowita wartość brutto (zł)
		początek (dd/mm/rrrr)	koniec (dd/mm/rrrr)			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Uwaga:

Do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonywali należycie minimum 3 dostawy o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, z podaniem jej (ich) wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (OGÓLNY WZÓR UMOWY)

UMOWA NR WAT.273.1.1.2019

zawarta w dniu 2019 r. w Katowicach

pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, nr NIP: 954-23-95-790, nr REGON: 2777715490 reprezentowanym przez:

Panią Anną Sokołowską-Olesik – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym

a

przedsiębiorcą.....
..... z siedzibą w przy ul. wpisanym do rejestru
..... pod nr nr NIP:
....., nr REGON: reprezentowanym przez:

.....
.....
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru Wykonawcy dokonanego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy zastosowaniu przepisów dotyczących postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144.000 euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z póź.zm.).
2. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę mobilnego laboratorium antysmogowego zwanego dalej MLA składającego się z 1 szt. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową marki, model, rok produkcji..... o nadwoziu typu..... zwanego dalej samochodem oraz specjalistycznego wyposażenia kontrolnego samochodu.
3. Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych oraz warunków zabudowy samochodu, a także specjalistycznego wyposażenia kontrolnego samochodu określa załącznik nr 1 do umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że oferowany samochód i specjalistyczne wyposażenie kontrolne jest fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu MLA, o którym mowa w ust. 2 - 4 oraz zobowiązuje się dostarczyć je w terminie do dnia 2019 r.
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy mobilnego laboratorium antysmogowego zwanego dalej jako MLA. Odbiór jakościowy i ilościowy MLA nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
7. Dostawa MLA winna być zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku-do piątku, od godziny 8.00 do godziny 15.00.
8. Z czynności odbioru dostarczonego MLA zostanie spisany i podpisany przez Strony „Protokół odbioru”, stwierdzający zgodność dostarczonego MLA i jego parametrów techniczno-użytkowych z ofertą Wykonawcy z dnia 2019 r. oraz z załącznikiem nr 1 do umowy.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostarczonym samochodem wchodzącym w skład MLA: książkę (kartę) pojazdu, komplet 2 kluczyków samochodowych, książkę gwarancyjną, książkę serwisową (lub kartę serwisową) wystawioną przez producenta samochodu oraz producenta specjalistycznego wyposażenia kontrolnego, instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie samochodu, w tym wyciąg ze świadectwa homologacji, a także oryginał faktury zakupu samochodu celem okazania organowi rejestrującemu samochód. W „Protokole odbioru” zostaną także wymienione cechy identyfikujące samochód, w tym numer fabryczny nadwozia (VIN) oraz numer fabryczny silnika a także numery seryjne specjalistycznego wyposażenia kontrolnego. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy oryginału faktury zakupu samochodu niezwłocznie po jego zarejestrowaniu przez organ rejestrujący.
10. Wzór „Protokołu odbioru” stanowi załącznik nr 2 do umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w terminie do 1 dnia, od dnia protokolarnego odbioru MLA parametrów techniczno-użytkowych i warunków zabudowy samochodu, a także specjalistycznego wyposażenia kontrolnego w celu zbadania zgodności z wymaganiami określonymi w: druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 2019 r., załączniku nr 1 do umowy oraz zawartych w ofercie Wykonawcy z dnia..... 2019 r.
12. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony element składowy MLA tj. samochód lub specjalistyczne wyposażenie kontrolne samochodu nie spełnia parametrów techniczno-użytkowych wymienionych w druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 2019 r., w ofercie Wykonawcy z dnia 2019 r. oraz w załączniku nr 1 do umowy lub gdy nie dostarczono któregośkolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 9, Wykonawca obowiązany jest na podstawie dokonanej przez Zamawiającego reklamacji wymienić samochód na nowy, wolny od wad lub dostarczyć brakujące dokumenty, w terminie 2 dni od dnia przekazania protokolarnego MLA. Koszt wymiany lub dostawy pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru samochodu lub specjalistycznego wyposażenia kontrolnego wolnego od wad lub dostarczenia dokumentów zostanie sporządzony dodatkowy „Protokół odbioru”. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
13. Reklamacja samochodu lub specjalistycznego wyposażenia kontrolnego dokonana będzie w formie pisemnego zawiadomienia składanego przez Zamawiającego Wykonawcy na nr faksu..... lub na adres skrzynki e- mail:..... Zawiadomienie określać będzie dzień wyznaczony przez Zamawiającego do wymiany i dostarczenia przez

Wykonawcę nowego, wolnego od wad samochodu lub jego specjalistycznego wyposażenia kotronego , a także do dostarczenia brakujących dokumentów.

14. Dla celów niniejszej umowy przyjmuje się, iż wada oznacza – cechę zmniejszającą wartość lub użyteczność MLA lub jej części, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
15. Koszty przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas dostarczenia MLA do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór samochodu w powyższym miejscu.
16. Strony postanawiają, że upoważnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

-ze strony Zamawiającego: Pani/Pan.....tel./fax/adres e-mail.....

-ze strony Wykonawcy: Pani/Pan.....tel./fax/adres e-mail.....

PODWYKONAWSTWO

(uwaga: postanowienia §2 wejdą do stosowania tylko w przypadku zaistnienia okoliczności w nim wymienionych)

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością przez którą rozumie się ogólnie wymaganą staranność w wykonaniu postanowień umowy.
2. Wykonawca zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez osoby zatrudnione do wykonania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 5 umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że niżej wymieniony zakres dostawy wykona przy pomocy podwykonawcy (podwykonawców):
.....
6. Zlecenie części dostawy podwykonawcy (podwykonawcom) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania dostaw powierzonych podwykonawcy (podwykonawcom).
7. Pozostały zakres dostawy Wykonawca wykona siłami własnymi.
8. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiającemu informacje odnoszące się do podwykonawców (adresy, telefony kontaktowe, faks, dane przedstawicieli itp.).
9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim z wyłączeniem wskazanych w umowie podwykonawców.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
12. Kserokopie umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu.
13. Jakiegokolwiek zmiany w zakresie umów z podwykonawcami lub zmiany podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym zmiana lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy (podwykonawców) jak za działania lub zaniechania własne.
15. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.

WARUNKI ODPLATNOŚCI I SPOSÓB ZAPŁATY

§ 3

1. Strony ustalają cenę za dostawę MLA określonego w § 1 ust. 2 i 3 umowy w wysokości netto złotych (słownie: złotych), podatek VAT w kwocie złotych (słownie: złotych), w wysokości brutto..... złotych (słownie: złotych).
2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za przedmiot umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczoną MLA w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy, podane w prawidłowo wystawionej fakturze VAT z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia faktury i wydania MLA kompletnej, wolnej od wad, po podpisaniu oraz zaakceptowaniu przez Strony „Protokołu odbioru”.
4. Wykonawca wystawi za dostarczoną MLA fakturę VAT wskazując w niej numer nadwozia VIN, numer silnika dostarczonego samochodu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 umowy, zapłata następuje w dniu uznania konta bankowego Wykonawcy.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
7. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy.

GWARANCJA I SERWIS

§ 4

1. Wykonawca udziela gwarancji za dostarczoną MLA w rozmiarze:

- 1) gwarancja mechaniczna za samochód miesięcy (słownie:),
 - 2) gwarancja na nadwozie samochodu miesięcy (słownie:),
 - 3) gwarancja na perforację nadwozia samochodu miesięcy (słownie:),
 - 4) gwarancja na specjalistyczną zabudowę samochodu miesięcy (słownie:),
 - 5) gwarancja na składniki specjalistycznego wyposażenia kontrolnego zainstalowanego w samochodzie miesięcy (słownie:),
- począwszy od dnia odbioru MLA spełniającą wymagane parametry techniczno-użytkowe lub od dnia usunięcia stwierdzonych usterek lub wad zabudowy samochodu, zgodnie z § 1 ust. 12 umowy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnego usuwania ujawnionych w okresie gwarancji wad MLA poprzez nieodpłatne naprawy z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych części składowych MLD lub jej wyposażenia na wolne od wad.
 3. Gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady lub usterki, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z MLA lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem i instrukcją obsługi MLD.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wyposażenia MLA wykazującego wady fizyczne na nowe wyposażenie, tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadku, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych wyposażenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 okres gwarancyjny na dane wyposażenie MLA będzie na nowo od dnia jego wymiany na nowe bezusterkowe.
 6. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 będzie biegł od dnia podpisania „Protokołu końcowego odbioru MLD” przez Strony, który nie będzie zawierał zastrzeżeń lub uwag ze strony Zamawiającego.
 7. Termin gwarancji o którym mowa w ust. 1 ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy liczony od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady lub awarii MLA przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.
 8. Zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wystąpienia wady lub awarii MLA lub jej wyposażenia w okresie gwarancji lub po jej upływie będą dokonane w formie pisemnego zawiadomienia składanego Wykonawcy na nr faksu: lub na adres poczty elektronicznej e-mail:
 9. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji lub po jej upływie reakcja Wykonawcy polegająca na przyjeździe do siedziby Zamawiającego i podjęciu działań związanych z usuwaniem wady lub awarii MLA lub przewozem MLA (lub jej wyposażenia) do serwisu nastąpi w ciągu 72 godzin od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub awarii w terminie do 3 dni roboczych tj. maksymalnie do 72 godzin od dnia zgłoszenia wady lub awarii.
 11. Wszystkie naprawy MLA w okresie gwarancyjnym lub pogwarancyjnym powinny być dokonywane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli jednak wada lub awaria MLA uniemożliwia naprawę w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 9 i 10, odbierze i przetransportuje MLA do właściwego serwisu (o ile istnieje możliwość jego bezpiecznego demontażu) na swój koszt i ryzyko.

12. Jeżeli czas usunięcia wady MLA (lub jej elementów wyposażenia) przekroczy termin, o którym mowa w ust. 9 i 10, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować zastępcze wyposażenie o nie gorszych parametrach jak naprawiane, które zapewni prawidłowe działanie MLA. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawcy nie zostanie naliczona kara o której mowa w § 7 ust. 2 umowy za okres, w którym zamontowane zostało zastępcze wyposażenie zapewniające prawidłowe działanie MLA.
13. W przypadku dostarczenia i zainstalowania zastępczego wyposażenia MLA bieg gwarancji na zastępcze wyposażenie MLD rozpoczyna się na nowo, od momentu jego odbioru po wymianie.
14. Jeśli Wykonawca, nie dopełni obowiązku usunięcia wad lub awarii w terminie, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad lub awarii w drodze naprawy MLA lub wymiany jego wyposażenia na nowe u innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru MLA, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pod numerem telefonu: bezpłatnych telefonicznych konsultacji w języku polskim związanych z eksploatacją MLA lub jej wyposażenia w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.
16. Świadczenia gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy wykonywać będzie Wykonawca osobiście lub wskazany przez Wykonawcę podmiot trzeci zwany dalej jako punkt serwisowy.
17. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy lub punktu serwisowego Wykonawcy porozumiewali się w języku polskim. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza do kontaktów z Zamawiającym.
18. Dokonanie przez Zamawiającego końcowego odbioru MLA nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków z tytułu rękojmi określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
19. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji wykonywać czynności wchodzące w jej zakres w sposób profesjonalny oraz niepowodujący utraty gwarancji producentów poszczególnych elementów wyposażenia MLA.
20. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego w ust. 1, o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady przez Zamawiającego nastąpiło przed upływem okresu gwarancji.
21. Wszelkie części składowe MLA lub jej elementów wyposażenia będą w trakcie naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub punkt serwisowy wymieniane na fabrycznie nowe i będą charakteryzowały się tymi samymi parametrami technicznymi co części lub elementy podlegające wymianie. Usługi związane z zachowaniem i zapewnieniem gwarancji MLA lub jej elementów wyposażenia będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego elementu wyposażenia MLA lub pojazdu.
22. Wykonawca udziela dodatkowo rękojmi za MLA i jej elementów wyposażenia na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego na okres równy okresowi gwarancji. Termin rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu odbioru MLA bez zastrzeżeń.
23. Wykonawca w trakcie obowiązywania okresu gwarancji przeprowadzi na własny koszt: minimum 2 przeglądy serwisowe zabudowy specjalistycznej samochodu specjalnego w pierwszych 24 miesiącach oraz 2 przeglądy serwisowe po upływie pierwszych 24 miesięcy użytkowania zabudowy specjalistycznej samochodu obejmujących przegląd między innymi przegląd:
 - 1) elementów zabudowy przedziału biurowego i magazynowego,
 - 2) instalacji zasilania przedziału biurowego i magazynowego,
 - 3) urządzeń sterujących zainstalowanych w przedziale biurowym i magazynowym,
 - 4) pozostałych elementów ujętych w instrukcji technicznej lub instrukcji użytkowania specjalistycznej zabudowy samochodu
24. Każdy przegląd zabudowy specjalistycznej samochodu specjalnego zostanie zakończony sporządzeniem protokołu serwisowego opisującego zakres przeprowadzonych czynności.

25. Przez cały okres gwarancji pojazdu silnikowego wchodzącego w skład MLA wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Wykonawcę lub Zamawiającego w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów zwanych dalej jako ASO na terenie miasta Katowice lub w innej miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic administracyjnych miasta Katowice.
26. Wykaz ASO na terenie miasta Katowice lub w innej miejscowości promieniu 50 km licząc od granic administracyjnych miasta Katowice zawarto w załączniku nr 4 do umowy.
27. W przypadku zamknięcia choćby jednej autoryzowanej stacji ASO wymienionej w załączniku nr 4 do umowy, Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego oraz zapewnić inną stację ASO.
28. Jeżeli w wyniku zamknięcia ASO brak będzie autoryzowanej stacji na terenie miasta Katowice lub w innej miejscowości promieniu 50 km licząc od granic miasta Katowice, Zamawiający może dokonać naprawy objętych gwarancją pojazdu w dowolnym innym wybranym przez siebie punkcie serwisowym na koszt Wykonawcy. Punkt taki nie będzie musiał być stacją autoryzowaną przez producenta pojazdu. W takim przypadku, jeżeli skutkować to będzie utratą przez Zamawiającego gwarancji, wszelkie następne naprawy, które byłyby wykonywane jako naprawy gwarancyjne, Zamawiający również będzie wykonywać na koszt Wykonawcy.
29. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na ich wysokość, chyba, że wymieni dostarczony MLA lub jej element wyposażenia na nowy tej samej marki i typu, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych.
30. Warunki gwarancji określone w umowie wraz z przepisami ustawy Kodeks cywilny regulują w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiegokolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej Umowy nie wiążą Zamawiającego.

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za nie dostarczenie MLA w terminie określonym w § 1 ust. 5 umowy w wysokości 0,3 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w wydaniu MLA bez wady, w wysokości 0,5 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dostarczenia MLA wolnego od wad,
 - 3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy,
 - 4) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 należy jest Zamawiającemu także w sytuacji, gdy Zamawiający odmówił przyjęcia MLA z przyczyn, o których mowa w § 1 ust. 12, chyba że Zamawiający z tych przyczyn odstąpił od umowy.
3. W przypadku nie dostarczenia MLA w terminie 2 dni od terminu określonego w § 1 ust. 5 umowy lub nie dostarczenia go w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może także odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w odbiorze MLA w wysokości 0,1 % jego wartości brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do jego odbioru zgodnie z § 1 ust. 5 umowy.
5. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, liczoną od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana.
6. Każda ze Stron niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli przewyższa ona wartość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

ZMIANY UMOWY

§ 6

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany danych osób wyznaczonych do kontaktów lub zmiany danych adresowych i rejestrowych Stron umowy,
 - 2) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
 - 3) zmiany oferowanego samochodu wchodzącego w skład MLA na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie i spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że zaproponowany przez niego w ofercie samochód nie jest dostępny na rynku w wyniku zakończenia jego produkcji lub wycofania ze sprzedaży,
 - 4) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 umowy jest złożenie wniosku, przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. W przypadku, gdy z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy występuje Wykonawca winien okoliczność, na którą się powołuje wykazać dokumentami bądź za pomocą innych dowodów.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7

1. Zamawiający niezależnie od postanowień zawartych w § 5 ust.1 i 3 umowy, będzie mógł odstąpić od umowy lub od jej części, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:

- 1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy w umówionym terminie – w terminie do 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy,
 - 2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, oraz w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego, w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 14 dni od upływu terminu określonego w piśmie informującym Wykonawcę o nieprawidłowościach,
 - 3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy,
 - 4) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy,
 - 5) gdy samochód ma jakiegokolwiek wady lub jest niezgodny z ofertą Wykonawcy z dnia 2019 r. lub gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy lub treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie, a Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków – w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu odstąpienia od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie.
 4. Zamawiający może zgodnie z postanowieniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, także odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 umowy postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
 6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Klauzula informacyjna Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 4 do umowy.
2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji,

wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie do 7 dni o:
 - 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
 - 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
 - 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
 - 4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
 - 5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,
 - 6) zawieszenia działalności Wykonawcy.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 2019 r. oraz w ofercie wykonawcy z dnia 2019 r. stanowią integralną część umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Załączniki:

- Nr 1 – Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych, warunków zabudowy samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową oraz specjalistyczny wyposażeniem kontrolnym.
- Nr 2- Protokół przekazania/odbioru mobilnego laboratorium antysmogowego.
- Nr 3 -Wykaz autoryzowanych stacji obsługi samochodów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu do 20 km licząc od granic administracyjnych administracyjnych miasta Katowice.
- Nr 4 - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1 do umowy nr WAT.273.....2019
z dniar.

Szczegółowy opis mobilnej linii antysmogowej: parametrów techniczno-użytkowych, warunków zabudowy samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową oraz specjalistycznego wyposażenia kontrolnego.

Katowice dn.r.

Protokół przekazania/odbioru* mobilnego laboratorium antysmogowego

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego/Wykonawcy*:

Pani/Pana

oraz :

Pani/Pana

przy udziale osoby upoważnionej przez Wykonawcę/Zamawiającego*

Pani/Pana

dokonał w siedzibie zamawiającego: Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

przekazania/odbioru* mobilnego laboratorium antysmogowego składającego się z samochodu
specjalnego ze specjalistyczną zabudową zwanego dalej jako pojazd
marki:

.....

model: typ: o niżej wymienionych cechach
identyfikujących:

nr nadwozia VIN:.....

nr silnika:.....

kolor nadwozia.....

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiającego/* przekazując/odbierając* ww.
pojazd, oświadcza, że spełnia on parametry techniczno-użytkowe, warunki zabudowy
wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ/ w załączniku nr 1 do umowy nr WAT.273.....2019
z dnia 2019. r., oraz wymienione w ofercie wykonawcy z dnia 2019 r. *

Łącznie z pojazdem Zamawiający/Wykonawca* przekazuje następujące specjalistyczne
wyposażenie kontrolne i dokumenty niezbędne do użytkowania mobilnego laboratorium
antysmogowego:

.....

.....

.....

[illegible]

Uwagi:

.....

Przedstawiciele Zamawiającego:

.....

.....

Przedstawiciel Wykonawcy:

.....

Uwagi:

*- niepotrzebne skreślić

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

**Wykaz autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice
lub w miejscowości w promieniu do 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta
Katowice**

Lp.	Nazwa (firma) ASO	Adres ASO (miejscowość z kodem pocztowym, ulica)	Numer telefonu kontaktowego
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Załącznik nr 4 do umowy nr WAT.273.....2019
z dniar.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że:

1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl, tel. 32 42 88 150
2. W szczególności dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
3. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych Panią Anną Dudek pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl, telefon: 32 42 88 150.
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, firma przedsiębiorcy, adres, numer PESEL, numery NIP, REGON i KRS, telefon, faks, adresy IP, adresy poczty elektronicznej, numery rachunków bankowych.
7. Dane osobowe są wyłącznie dla celów związanych z podjęciem niezbędnych działań zmierzających do zawarcia i realizacji umów lub porozumień jak i sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust.1 lit.b RODO).
8. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa.
11. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz ich aktualizowania i poprawiania.
12. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- 13.** Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek innych aspektów. Jakakolwiek decyzja mogąca na Państwa wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.